

MPN: 0070-24143

Monitor de vigilancia 43" 24/7 4K UHD. Pantalla LED de grado industrial. Diseño de chasis metálico.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución 4K HD
- Pantalla LED de grado industrial
- Diseñado para CCTV
- Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
- Se adapta a la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- Estado de funcionamiento 24/7, operando continuamente durante 5 años
- Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación

Tamaño VESA: 200x200

- Solución 4K HD
- Monitor de seguridad 24/7
- Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
- Adapta la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación
- Menú humanizado
- Controlador conveniente
- Cable HDMI incluido



Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	350 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	43 "
	Matriz de píxeles	0.2451(H)×0.2451(V) mm
	Relación contraste (típica)	1200:1
Relación de aspecto	16:9	

Display	Relación de aspecto nativa	16:9	
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Píxeles	
	Tamaño visible, horizontal	94,1 cm	
	Tamaño visible, vertical	52,9 cm	
	Tecnología de visualización	LED	
	Tiempo de respuesta	5 ms	
	Tipo de panel	TFT	
	Tipo de retroiluminación	LED	
	Tipo HD	4K Ultra HD	
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English	
	Interfaz de montaje en panel	200 x 200 mm	
	VESA	Yes	
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C	
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide	
	Altavoces	2x3W (Stereo)	
	Área de visualización activa (AnxAI)	941.184mm(W)*529.146mm(H) mm	
	Certificación	EMC Class A	
	Dimensiones (AnxPxAI)	972 x 88 x 576 mm	
	Dimensiones del paquete (AnxPxAI)	1085 x 232 x 680 mm	
	Filtro de peine	3D	
	Filtro de ruido	Yes	
	Mejora de imagen	DNle digital image processing	
	Número de colores	1.073 billion colours	
	Peso	19800 g	
	Power consumption	100 W	
	Relación contraste	1200:1	
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM	
	Soporte	VESA mount 200 x 200 mm	
	Soporte de pared compatible	Vesa 200 x 200	
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h	
	Packaging content	Adaptador de corriente incluido	Yes
		Guía de inicio rápido	Yes
		Peana incluida	Yes
Tornillos incluidos		Yes	
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1	
	Puertos DVI-D	1	
	Puertos DVI-I	0	

Ports & interfaces	Puertos HDMI	3
	Puertos VGA (D-Sub)	0
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	100 W
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Tipo de alimentación	Industrial
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

