

MPN: PROHDMIOP100AM-DRUM

Cable HDMI óptico 4K blindado 100 m en tambor

Cable HDMI óptico 4K blindado Vivolink, suministrado en un robusto tambor de 100 metros diseñado para transporte seguro y manejo eficiente. El tambor tiene una brida exterior extra alta que facilita enrollar el cable de manera uniforme y sin deslizamientos. Un compartimento integrado para el conector permite guardar el conector HDMI dentro del tambor durante el enrollado, evitando que la cabeza del cable rote libremente y reduciendo la tensión en el conector. Este diseño mejora el manejo durante la instalación, el transporte y el almacenamiento, y ayuda a proteger el cable y el conector de daños. Soporte HDMI 2.0: 4K/60 Hz 4:4:4 18 Gbps, HDR 12 bit, HDCP 2.2, 3D y ARC. Diámetro del cable: 4,0 mm. Aplicación típica: lugares donde se requiere alta resolución a larga distancia. Resistencia a la tracción: 20 kg. Carga máxima de presión sobre el cable: 305 kg.

- Uso de láser profesional Clase-1 con 12 años de garantía
- Soporte CEC y ARC
- Cable fabricado con fibra óptica de estándar militar
- Consumo de energía: solo 0,35 W
- La fibra óptica está cubierta con hilos de cobre
- Relleno de kevlar que hace el cable extremadamente fuerte y robusto
- Anillo de bloqueo en la cabeza del cable que evita daños por tracción
- Cabezal del cable moldeado en metal
- Pines del conector chapados en oro para contacto fiable y perfecto
- El convertidor de fibra óptica cuenta con un chipset de altísima calidad



Especificaciones

Features	3D	Yes
	Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes
	Canal Ethernet HDMI	Yes
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Color producto	Black
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conector 1	HDMI Type A (Standard)
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	HDMI Type A (Standard)
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	HDCP	Yes
	Longitud del cable	100 m
	Material del cable	Fiber optic
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz

Features	Modos de vídeo compatibles	2160p
	Plug and play	Yes
	Profundidad de color	16 bit
	Resolución máxima	4096 x 2160 Píxeles
	Resoluciones gráficas soportadas	4096 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Legal Information	ADR Information	No restrictions
	Country of Origin	China
	EU ECCN Code	N/A
	Tariff No.	8544700099
	UNSPSC Code	43202222
	US ECCN Code	EAR99
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Package dimensions	Gross Weight (Package, kg)	5 kg
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	7,5 kg
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
20	PROHDMIOP20AM-D RUM
40	PROHDMIOP40AM-D RUM
50	PROHDMIOP50AM-D RUM
70	PROHDMIOP70AM-D RUM
100	PROHDMIOP100AM- DRUM

Otras imágenes

