

NETGEAR GS724TPP Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)  
Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS724TPP-300EUS

Nombre del producto : GS724TPP



NETGEAR GS724TPP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP instalados: 2. Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

| Características de administración                           |                                                                               | Diseño                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                                                                    | Soporte de ventiladores redundante                              | ✓                |
| Capa del interruptor                                        | L2                                                                            | Número de ventiladores                                          | 2 Ventilador(es) |
| Administración basada en web                                | ✓                                                                             | Desempeño                                                       |                  |
| Administrado a través de la nube                            | ✓                                                                             | Procesador incorporado                                          | ✓                |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                               | Fabricante de procesador                                        | ARM              |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 24                                                                            | Modelo del procesador                                           | ARM Cortex-A55   |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                | Frecuencia del procesador                                       | 800 MHz          |
| Número de módulos SFP instalados *                          | 2                                                                             | Memoria interna                                                 | 512 MB           |
| Conector fibra óptica                                       | SFP                                                                           | Memoria Flash                                                   | 64 MB            |
| Conexión                                                    |                                                                               | Nivel de ruido                                                  | 26,1 dB          |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x | Tiempo medio entre fallos                                       | 1784610 h        |
| Soporte VLAN                                                | ✓                                                                             | Control de energía                                              |                  |
| Número de VLANs                                             | 256                                                                           | Fuente de alimentación incluida *                               | ✓                |
| Transmisión de datos                                        |                                                                               | Consumo energético                                              | 11,3 W           |
| Capacidad de conmutación *                                  | 52 Gbit/s                                                                     | Consumo de energía (max)                                        | 20,69 W          |
| Memoria intermedia de paquetes                              | 1,5 MB                                                                        | Alimentación a través de Ethernet (PoE)                         |                  |
| Seguridad                                                   |                                                                               | Energía sobre Ethernet (PoE) *                                  | ✓                |
| Características de DHCP                                     | DHCP client, DHCP snooping                                                    | Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 24               |
| Lista de Control de Acceso (ACL)                            | ✓                                                                             | Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)  | 190 W            |
| Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL)           | 100                                                                           | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto                 | 231,07 W         |
| IGMP                                                        | ✓                                                                             | Condiciones ambientales                                         |                  |
| Funciones de multidifusión                                  |                                                                               | Intervalo de temperatura operativa                              | 0 - 50 °C        |
| Multidifusión, soporte                                      | ✓                                                                             | Intervalo de temperatura de almacenaje                          | -20 - 70 °C      |
| Número de grupos de multidifusión filtrados                 | 512                                                                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento               | 0 - 95%          |
| Diseño                                                      |                                                                               | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                | 0 - 95%          |
| Montaje en rack *                                           | ✓                                                                             | Peso y dimensiones                                              |                  |
| Color del producto                                          | Gris                                                                          | Ancho                                                           | 440 mm           |
| Indicadores LED                                             | Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad, Si                                  | Profundidad                                                     | 257 mm           |
|                                                             |                                                                               | Altura                                                          | 43,2 mm          |
|                                                             |                                                                               | Peso                                                            | 3,15 kg          |



0606449162769



606449162769

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.