

MPN: B-FTP6015W

Cable de Red CAT6 F/UTP 1.5m, Blanco

Los cables CAT6 permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Los cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Se fabrican con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos. Además, este cable está fabricado con blindaje, lo que protege contra las EMI (interferencias electromagnéticas). Las EMI pueden causar diafonía entre circuitos, resultando en degradación de datos, aumento de errores y tasas de transmisión más lentas, pero al usar este cable blindado evitarás este problema.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 100 unidades.
- Blindaje F/UTP, protege contra EMI (interferencias electromagnéticas)
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado, con pines chapados en oro
- protecciones contra interferencias altas y bajas
- durabilidad mecánica para vibraciones

Especificaciones

Features	Blindaje de cable	F/UTP (FTP)
	Cable estándar	Cat6
	Color producto	White
	Conector 1	RJ45
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	RJ45
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Frecuencia	250 MHz
	Longitud del cable	1,5 m
	Material conductor	Copper-Clad Aluminium (CCA)
	Material cubierta	Nylon/Polyvinyl Chloride (PVC)
	Tamaño de cable AWG	27
	Tipo de conductor	Stranded
	Velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s
	Other features	Características técnicas
Serie producto		Round Cable
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s

Weight & dimensions

Díámetro exterior

5,6 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,25	B-FTP60025S	B-FTP60025B	B-FTP60025G	B-FTP60025
0,5	B-FTP6005S	B-FTP6005B	B-FTP6005G	B-FTP6005
1,0	B-FTP601S	B-FTP601B	B-FTP601G	B-FTP601
1,5	B-FTP6015S	B-FTP6015B	B-FTP6015G	B-FTP6015
2,0	B-FTP602S	B-FTP602B	B-FTP602G	B-FTP602
3,0	B-FTP603S	B-FTP603B	B-FTP603G	B-FTP603
5,0	B-FTP605S	B-FTP605B	B-FTP605G	B-FTP605
7,5	B-FTP6075S	B-FTP6075B	B-FTP6075G	B-FTP6075
10,0	B-FTP610S	B-FTP610B	B-FTP610G	B-FTP610
15,0	B-FTP615S	B-FTP615B	B-FTP615G	B-FTP615
20,0	B-FTP620S	B-FTP620B	B-FTP620G	B-FTP620

Longitud del cable	Orange	Pink	Purple	Red
0,25	B-FTP60025O	B-FTP60025PI	B-FTP60025P	B-FTP60025R
0,5	B-FTP6005O		B-FTP6005P	B-FTP6005R
1,0	B-FTP601O		B-FTP601P	B-FTP601R
1,5	B-FTP6015O	B-FTP6015PI	B-FTP6015P	B-FTP6015R
2,0	B-FTP602O	B-FTP602PI	B-FTP602P	B-FTP602R-SOFTCAT
3,0	B-FTP603O	B-FTP603PI	B-FTP603P	B-FTP603R-SOFTCAT
5,0	B-FTP605O		B-FTP605P	B-FTP605R
7,5	B-FTP6075O		B-FTP6075P	B-FTP6075R
10,0	B-FTP610O		B-FTP610P	B-FTP610R
15,0				
20,0				

Longitud del cable	White	Yellow
0,25	B-FTP60025W	B-FTP60025Y
0,5	B-FTP6005W	B-FTP6005Y
1,0	B-FTP601W	B-FTP601Y
1,5	B-FTP6015W	B-FTP6015Y
2,0	B-FTP602W	B-FTP602Y
3,0	B-FTP603W	B-FTP603Y

Longitud del cable	White	Yellow
5,0	B-FTP605W	B-FTP605Y
7,5	B-FTP6075W	B-FTP6075Y
10,0	B-FTP610W	B-FTP610Y
15,0		
20,0		