

i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Experimente un gran avance en la tecnología de acoplamiento con una estación de acoplamiento universal de alto rendimiento diseñada para [una gestión remota completa](#). Gracias a su puerto LAN dedicado, los administradores de TI pueden controlar la estación de acoplamiento desde cualquier lugar, incluso hasta el nivel de gestión de puertos individuales. El software de gestión remota está disponible como complemento opcional y se puede adquirir en cualquier momento. Por supuesto, la estación de acoplamiento funciona con todas sus funciones incluso sin él; la única limitación es la ausencia de funciones de gestión remota. Y lo mejor de todo: la capacidad de gestión funciona sin conexión a un host, solo se necesita alimentación y LAN. Una potente estación de acoplamiento para oficina que admite puertos USB Gen 2 ultrarrápidos con carga rápida. La estación de acoplamiento admite la salida a hasta dos monitores externos con una resolución de hasta 4K. La estación de acoplamiento se puede utilizar con prácticamente todos los portátiles, ya que admite la conexión a todos los puertos habituales: USB-A, USB-C, USB4 y Thunderbolt™ 3/4/5, además de ser compatible con todos los sistemas operativos actuales más comunes. Numerosos puertos USB fiables y una conexión rápida a la red corporativa gracias al puerto LAN inteligente integrado y la posibilidad de instalarla detrás del monitor hacen de esta estación de acoplamiento el compañero ideal para los verdaderos profesionales. Por supuesto, admite la carga de su ordenador portátil o tableta, hasta 100 W.

- Conecta dos monitores externos con resoluciones de hasta 4K/60 Hz.
- Suministro de energía: hasta 100 W.
- 2 puertos DisplayPort y 2 puertos HDMI disponibles.
- 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps), uno con suministro de energía de 20 W, 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con Fast Charge 7.5 W, 2 USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) y 2 USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) te permiten conectar fácilmente tus dispositivos USB y periféricos.
- El Gigabit Ethernet RJ-45 inteligente proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta

velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps y una funcionalidad de gestión remota sin interrupciones.

- Conector combinado para audio y micrófono, con una frecuencia de muestreo de 32 bits/192 kHz de muy alta calidad.
- El cierre Kensington proporciona protección antirrobo, especialmente en entornos de oficina compartidos o zonas públicas.
- El interruptor de alimentación de la estación de acoplamiento permite un ahorro máximo de energía.
- Compatible con Windows 10/11, macOS, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior y Linux Ubuntu.

NOTA: Si la estación de acoplamiento está conectada a través del puerto USB-A, no se admite la carga.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 puerto USB-C para conectar al dispositivo host con puerto USB-C o USB-A (se incluye cable USB-C y adaptador de USB-C a USB A)
- **Opcional: gestión remota** Características principales:
 - **Detección automática y sin esfuerzo de la base en el mismo segmento LAN**
 - **Visión general clara de todas las estaciones de acoplamiento y su estado**
 - **Control total hasta la gestión de cada puerto individual**
 - **Instalación y actualizaciones remotas del firmware**
 - **Opción de apagar automáticamente la base cuando se desconecta del host**
 - **El software es compatible con cualquier ordenador que funcione con Windows 10/11.**
- Tecnología de la estación de acoplamiento: DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Suministro de energía: 100 W
- Puertos de vídeo: 2x HDMI, 2x DP
- Resolución:
 - 1 monitor – 1x DP → hasta 4K/60 Hz
 - 1 monitor: 1 HDMI → hasta 4K/60 Hz
 - 1 monitor: 2 DP → hasta 5K/60 Hz*
 - 2 monitores: 1 DP + 1 DP → hasta 2x 4K/60 Hz
 - 2 monitores: 1 DP + 1 HDMI → hasta 2x 4K/60 Hz
 - 2 monitores – 1x HDMI + 1x HDMI → hasta 2x 4K/60 Hz
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) compatible con carga rápida (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) compatible con suministro de energía de hasta 20 W
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) compatible con carga rápida (BC 1.2)
- 1 puerto Ethernet RJ-45 de 1 Gbps
- 1 conector combinado de 3,5 mm

- 1 entrada de alimentación (CC 20 V/6,75 A, 135 W)
- Indicador LED
- Interruptor de encendido/apagado para encender y apagar la estación de acoplamiento
- Compatible con el candado Kensington
- Compatible con el montaje VESA
- Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (100 cm)

- SO: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 y superior, Chrome OS R51 o posterior
- Fácil instalación del controlador ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(enlace externo\)](#))

- Dimensiones del producto: 202,8 x 95 x 32,6 mm
- Peso del producto: 357 g

Requisitos de hardware:

- Dispositivos con un puerto USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3/4 libre

Requisitos para la función de suministro de energía:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre con soporte para suministro de energía

Sistema operativo:

- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 y superior, Chrome OS R51 o posterior

Si la estación de acoplamiento está conectada a través de USB-A, no se admite la carga de ordenadores portátiles y tabletas. NOTA: La carga de dispositivos externos a través de puertos USB solo se admite cuando la estación de acoplamiento está conectada a un dispositivo invitado.

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
CAINTGDUAL4KDOCPD	i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707490
CAINTGDUAL4KDOCPDUK	i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707506

Hardware

Tipo de bus: USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4

Requisitos del sistema

Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-------------------	---

Otra característica

Dimensiones del producto (LxAxH)	202.8 x 95 x 32.6 mm
Peso del producto (sin embalaje)	357 g

Servicio postventa

Período de garantía	2 años
Soporte técnico	Garantía de por vida

contenidos del embalaje

- Producto
- Adaptador de corriente
- Cable USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- Manual

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 12/06/2025 15:35:43