



D-Link DSS-200G-28MPP switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

Marca : D-Link

Código del producto: DSS-200G-28MPP

Nombre del producto : DSS-200G-28MPP



D-Link DSS-200G-28MPP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Factor de forma: 1U

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2	Funciones de multidifusión	Multidifusión controlable
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Diseño	
Administación basada en web	✓	Factor de forma	1U
Clasificación del tráfico	✓	Color del producto	Gris
MIB, soporte	• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC951 BootP client • RFC1542 BootP/DHCP client • RFC2236 IGMP Snooping	Botón de restaurar	✓
		Indicadores LED	Actividad, Alarma, Enlace, Poder, Velocidad
		Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
		Desempeño	
Puertos e Interfaces		Tipo de memoria	DDR3-SDRAM
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Memoria interna	128 MB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria Flash	32 MB
Combo SFP Cantidad de puertos	4	Nivel de ruido	54 dB
Conexión		Sin ventilador	✗
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Tiempo medio entre fallos	289075 h
		Control de energía	
		Fuente de energía *	Corriente alterna
		Fuente de alimentación incluida *	✓
Espejeo de puertos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Transmisión semidúplex	✓	Corriente de entrada	6.4 A
Soporte de control de flujo	✓	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Adición de vínculos	✓	Consumo de energía (max)	579,3 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Limitar tasa	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Auto MDI / MDI-X	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24
Protocolo de árbol de expansión	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	518 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Condiciones ambientales	
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Conexión		Condiciones ambientales	
Funciones de LAN virtual	Voice VLAN	Disipación del calor	209,16 BTU/h
Número de VLANs	4094	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	440 mm
Capacidad de conmutación *	56 Gbit/s	Profundidad	330 mm
Tasa de reenvío	41,67 Mpps	Altura	44 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Peso	4,71 kg
Número de colas	4	Sostenibilidad	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tramas Jumbo	10240	Aprobaciones reguladoras	
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB		BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive), UL, cUL
Seguridad		Certificados de conformidad	
IGMP	✓		
Soporte SSH/SSL	✓		
Protección mediante contraseña	✓		
Algoritmos de programación de colas	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)		



0790069471810



790069471810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.