

MPN: VLHDMIEXT416

Kit de extensor HDBaseT con relé

Kit de extensor HDBaseT que incluye un relé para la unidad Rx de pantalla de proyector y descompresión de audio en Tx

2 vías PoC, IR, RS232, una fuente de alimentación, HDMI 1.4 y compatible con HDCP 2.2

Instalación típica:

Se puede instalar en cualquier lugar donde se necesiten extender señales de control AV/IR/RS232.

Por ejemplo, sala de reuniones, residencial o señalización digital, etc.



Función:

Extensor HDMI

- Las salidas de relé en la unidad receptora pueden controlar la pantalla hacia arriba/abajo a través de códigos RS232.
- Descompresor de audio en la unidad transmisora para conexión a un sistema de audio.
- Punto a punto Tx a Rx para 70m@1080P, 40m 4K.

- Juego de extensor HDMI 4K
- HDMI 1.4 (4K@60 4:2:0), HDCP 2.2
- Extensión HDBT hasta 1080P@70m y 4K@40m
- Control de relé para pantalla de proyección
- Descompresor de audio en Tx
- Passthrough CEC
- PoC bidireccional

Especificaciones

Features	Ancho de banda	10,2 Gbit/s
	Bypass HDCP y EDID	Yes
	Certificación HDBaseT	Yes
	Color producto	Black
	HDCP pass-through	Yes
	Indicadores LED	Yes
	Máxima distancia de transferencia	70 m
	Modos de vídeo compatibles	3840p
	Montaje a pared	Yes
	Paso a través IR	Yes
	Paso a través RS-232	Yes
	Resolución máxima	4096x2160 Pixeles
	Tipo	AV transmitter & receiver
	Tipo de control remoto	IR + RS232
	Tipos de cables compatibles	Cat5e, Cat6
	Traspaso CCA	Yes
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-25 - 70 °C

Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Blaster IR incluido	No
	Receptor IR incluido	No
	Soportes de montaje incluidos	Yes
	Tipos de enchufe de alimentación incluidos	EU, GB
Ports & interfaces	3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada	Yes
	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de vídeo	1
	Entrada HDMI	1
	Entrada remota (IR)	1
	Número de salidas HDMI	1
	Puertos de entrada RJ-45	1
	Puertos de entrada RS-232	1
	Puertos de salida RJ-45	1
	Puertos de salida RS-232	1
	Puertos serie	1
	Salida de 3,5 mm (1/8 de pulgada)	Yes
	Salida de vídeo	1
	Salida remota (IR)	1
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo de interfaz serie	RS-232
	Versión HDMI	1.4
Power	Adaptador de corriente externo	Yes
	Alimentación PoE	Yes
	Consumo de energía (receptor) (máx.)	9 W
	Consumo de energía (transmisor) (máx.)	9 W
	Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

