



D-Link DMS-3130-30PS switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DMS-3130-30PS

Nombre del producto : DMS-3130-30PS



D-Link DMS-3130-30PS. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26, Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 32768 entradas, Capacidad de conmutación: 400 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Protocolos	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
Capa del interruptor	L3	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Administración basada en web	✓	Apilable *	✓
Puertos e Interfaces		Factor de forma	1U
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	26	Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Puerto de consola	RJ-45	Desempeño	
Número de puertos SFP28	4	Apilamiento físico (unidades)	9
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Apilamiento virtual (unidades)	32
Conexión		Tiempo medio entre fallos	277222,63 h
Estándares de red *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Control de energía	
Soporte 10G *	✓	Fuente de energía *	AC/DC
Espejeo de puertos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Soporte de control de flujo	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte	✓
Adición de vínculos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Soporte VLAN	✓	Consumo de energía (max)	1211,5 W
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Número de VLANs	4000	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Transmisión de datos		Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Capacidad de conmutación *	400 Gbit/s	Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++)	8
Tasa de reenvío	298 Mpps	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	740 W
Tabla de direcciones MAC *	32768 entradas	Condiciones ambientales	
Número de colas	8	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Seguridad		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Características de DHCP	DHCP guarding, DHCP server, DHCP snooping	Disipación del calor	4137,73 BTU/h
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Peso y dimensiones	
Lista de control de acceso (ACL) de salida	1024	Ancho	440 mm
Lista de control de acceso (ACL) de entrada	3072	Profundidad	470 mm
IGMP	✓	Altura	44 mm
Soporte SSH/SSL	✓	Peso	6,54 kg
Protección contra loops	✓	Aprobaciones reguladoras	
Autenticación	VLAN de invitado, Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos, Autenticación web	Certificación	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+		
Funciones de multidifusión			
Multidifusión, soporte	✓		



0790069467172



790069467172

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.