

MPN: VL120016T

Extensor HDMI delgado 4K con control IR + RS-232, Transmisor, 70m

El VL120016T es un transmisor extensor HDBaseT de tamaño mini, que soporta la transmisión de señales 1080P/4K hasta 40m (131 pies) y señales 1080P hasta 70m (230 pies) a través de un solo cable CAT5e/6. El VL120016 es compatible con CEC, control bidireccional RS232 e IR, y función PoH unidireccional.



- Soporta transmisión de señal de video hasta 4K@30Hz 4:2:0
- Distancia máxima de transmisión es 4K 40m (131 pies) y 1080P 70m (230 pies) a través de un solo cable CAT5e/CAT6
- Ancho de banda alto: 10.2Gbps
- Compatible con HDMI y HDCP1.4
- Utiliza tecnología HDBaseT para mayor capacidad y fiabilidad
- Soporta ARC
- Paso de IR bidireccional

Especificaciones

Features	3D	Yes
	Ancho de banda	10,2 Gbit/s
	Bypass HDCP y EDID	Yes
	Certificación HDBaseT	Yes
	Color producto	Black
	HDCP	Yes
	HDCP pass-through	Yes
	Indicadores LED	Yes
	Máxima distancia de transferencia	70 m
	Modos de vídeo compatibles	1080p
	Montaje a pared	Yes
	Paso a través IR	Yes
	Paso a través RS-232	Yes
	Resolución máxima	4096x2160 Pixeles
	Soporte técnico Consumer Electronics Control (CEC)	Yes
	Tipo	AV transmitter
	Tipo de control remoto	IR
	Tipos de cables compatibles	Cat5e, Cat6
	Traspaso CCA	Yes
	Versión HDCP	2.2
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 50 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes

Packaging content	Blaster IR incluido	No
	Receptor IR incluido	No
	Soportes de montaje incluidos	Yes
	Tipos de enchufe de alimentación incluidos	EU, GB
Ports & interfaces	3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada	Yes
	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de vídeo	1
	Entrada HDMI	1
	Entrada remota (IR)	1
	Número de salidas HDMI	1
	Puertos de entrada RS-232	1
	Puertos de salida RJ-45	1
	Puertos de salida RS-232	1
	Puertos serie	2
	Salida de 3,5 mm (1/8 de pulgada)	Yes
	Salida de vídeo	1
	Salida remota (IR)	1
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo de interfaz serie	RS-232
	Versión HDMI	1.4
Power	Adaptador de corriente externo	Yes
	Alimentación PoE	Yes
	Consumo de energía (transmisor) (máx.)	11 W
	Corriente de salida	1,25 A
	Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
	Voltaje de funcionamiento	24 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

Input VL120016T	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output VL120016T	1 x HDBT (RJ45), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Input VL120016R	1 x HDBT (RJ45), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output VL120016R	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Signal	HDMI v. 4 & HDCP 2.2
Standard	
Audio	Digital Audio, Audio transmitted through HDMI
Transmission Distance	1080P@70m, 4K@2K@40m
Temperature	0- 50°C
Reference Humidity	10% - 90%
Power Supply	Input: 100VAC-240VAC, 50/60Hz Output: DC 24V, 1.25A /
Dimension (W*H*D)	WH15xH16.2x D84mm
Power Consumption	11W
Weight	0.15Kg (Tx) / 0.15Kg (Rx)



Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.