Przewód Twinax QSFP28, męski na QSFP28, męski, 100 Gbps 1 m

Opis

Ten przewód Twinax firmy Delock jest używany do podłączania urządzeń do przełącznika z portem QSFP28, bądź do podłączania dwóch przełączników Ethernet.



Numer artykułu 87551

EAN: 4043619875511

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Antistatic cover

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  2 x QSFP28 męski
- Pasywny, niskie zużycie prądu
- Szybkość transmisji danych:
  10 Gigabit Ethernet do 10 Gbps
  40 Gigabit Ethernet do 40 Gbps
  100 Gigabit Ethernet do 100 Gbps
- Wspiera IEEE 802.3bj
- Kompatybilny z QSFP28 MSA, SFF-8636
- Hot Plug
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 70 °C
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Kolor: czarny
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Długość kabla: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs QSFP28

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zawartość opakowania

- Przewód Twinax

Zdjęcia





Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Ausführung:	beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x QSFP28 Stecker
Anschluss 2:	1 x QSFP28 Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Gigabit Ethernet bis zu 100 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 40 Gbps
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 70 °C

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	30 AWG
Länge:	1 m
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	4,5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**