



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW3449E-AS-IL cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HFW3449E-AS-IL

Nombre del producto : DH-IPC-HFW3449E-AS-IL

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW3449E-AS-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 83°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 dB

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Colocación soportada *	Interior y exterior	Simetría/Efecto espejo	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Máscara de privacidad	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Estabilizador de imagen	✓
Modo día / noche	✓	Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Tasa de bits	H.264: 3 kbps-8192 kbps; H.265: 3 kbps-8192 kbps
Diseño		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Color del producto *	Blanco	Audio	
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Código IP (International Protection)	IP67	Canales de salida de audio	1.0 canales
A prueba de niebla	✓	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Cámara fotográfica		Micrófono incorporado	✓
Iluminación mínima	0,005 lx	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.723, PCM
Ángulo de rotación	360°	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	83°	Ethernet *	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	117°	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ángulo de visión de la lente, diagonal	38 - 124°	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Wifi *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Bluetooth *	✗
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior	Número de usuarios	20 usuario(s)
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Medios de almacenaje	
Sensor de la imagen		HDD incorporado *	✗
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Escaneado progresivo	✓	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Tipo de sensor *	CMOS	Capacidad de ROM	256 MB
Cámara panorámica		Capacidad de RAM	1024 MB
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica)	56 dB	Sistema de lentes	
Número de lentes *	1		
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm		

Sistema de lentes		Puertos e Interfaces	
Enfoque	Motorizado	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Apertura máxima	1	Seguridad	
Distancia de detección (angular)	65,2 m	Canales de entrada de alarma	1
Distancia de detección (tele)	186,6 m	Canales de salida de alarma	1
Distancia de observación (angular)	26,1 m	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de observación (tele)	74,6 m	Alarma de manipulación activa	✓
Distancia de reconocimiento (angular)	13 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Distancia de reconocimiento (tele)	37,3 m	Características de administración	
Distancia de identificación (angular)	6,5 m	Administración basada en web	✓
Distancia de identificación (tele)	18,7 m	Navegador web	✓
Distancia más cercana de enfoque	1,5 m	Control de energía	
Visión nocturna		Alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna *	✓	Consumo energético	3,3 W
Distancia de visión nocturna	50 m	Consumo de energía (max)	7,2 W
Tipo de LED	IR	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	9,7 W
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de temperatura operativa	40 - 60 °C
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG	Intervalo de temperatura de almacenaje	40 - 60 °C
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Velocidad de cuadro	30 pps	Requisitos del sistema	
Emisión de vídeo	✓	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Reducción de ruido	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Ancho	192,7 mm
		Profundidad	66,4 mm
		Altura	70,5 mm
		Peso	610 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	770 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554924798

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.