

TP-LINK Tapo C840, 2,53 mm, IR, 1920 x 1080,2560 x 1440 Pixel, 30 fps, H.264, WLAN

Netzwerkamera

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TAPO C840
EAN/UPC	8885021371405



Beschreibung

TP-Link Tapo C840. Feste Brennweite: 2,53 mm, LED Typ: IR, Video-Auflösung: 1920 x 1080,2560 x 1440 Pixel. Videokompressionsformate: H.264. Schnittstelle: WLAN, WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Frequenzband: 2.4/5 GHz. Gerätetyp: Kamera, Produktfarbe: Weiß, Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash), SD. Energiequelle: Gleichstrom, DC input Spannung: 5 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 4,2 W

Hauptmerkmale

Allgemein

Feste Brennweite	2,53 mm
LED Typ	IR
Video-Auflösung	1920 x 1080,2560 x 1440 Pixel
Videokompressionsformate	H.264
Schnittstelle	WLAN
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband	2,4/5 GHz
Gerätetyp	Kamera
Produktfarbe	Weiß
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), SD
Energiequelle	Gleichstrom
DC input Spannung	5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	4,2 W

Ausführliche Details

Anschlüsse und Schnittstellen

Schnittstelle	WLAN
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband	2,4/5 GHz

Energie	
Energiequelle	Gleichstrom
DC input Spannung	5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	4,2 W
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Design	
Gerätetyp	Kamera
Produktfarbe	Weiß
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), SD
Lautsprechertyp	2-Wege
Leistungen	
Smartphone-Unterstützung	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Eingebautes Mikrofon	Ja
Lärmdetektion	Ja
Videokompressionsformate	H.264
Kamera	
Nachtmodus	Ja
Feste Brennweite	2,53 mm
LED Typ	IR
Fotofunktion	Ja
Video-Auflösung	1920 x 1080, 2560 x 1440 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Blende (relative Öffnung)	1.6
Gewicht und Abmessungen	
Breite des Senders	4,6 cm
Tiefe des Senders	4,6 cm
Höhe des Senders	10,6 cm
Gewicht Transmitter	249 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchte im Betrieb (Empfänger)	10 - 90 %
Relative Luftfeuchte im Betrieb (Sender)	5 - 90 %

Lieferumfang

AC-Netzadapter	Ja
Montageset	Ja
Mitgelieferte Kabel	USB

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	250 mm
Verpackungstiefe	370 mm
Verpackungshöhe	165 mm
Paketgewicht	2,76 kg