

MPN: ELECTRA-U04-1GB-60W

Switch PoE no gestionado de 6 puertos 1Gbit, 4x 10/100/1000Mbps, 1x1Gbit RJ45 + 1x1Gbit SFP, PoE 60W

El dispositivo cuenta con cuatro puertos Power over Ethernet (PoE) de 1000Mbps, un puerto RJ45 de 1000Mbps y un puerto SFP de 1000Mbps. Cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z e IEEE 802.3x. El puerto RJ45 es adaptable a velocidades de 10/100/1000Mbps. Para el control de flujo, el modo dúplex completo utiliza el estándar IEEE 802.3x, mientras que el modo medio dúplex se basa en el estándar de presión inversa. Soporta el volteo automático de puertos (Auto MDI/MDIX), emplea un mecanismo de conmutación de almacenamiento y reenvío, y tiene luces indicadoras en el panel para monitorear el estado operativo y ayudar en la resolución de problemas. Además, soporta modos VLAN, Predeterminado y Extendido.



- 4* puertos PoE de 1G + 1* puerto RJ45 de 1G + 1* puerto SFP de 1G
- Cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z e IEEE 802.3x
- El puerto RJ45 soporta adaptación a 10M/100M/1G
- Modo Extendido 250m
- Cuando el puerto PoE está en modo extendido, los puertos 3-4 fuerzan 10M y activan automáticamente el modo de vigilancia PoE
- Método de control de flujo: el dúplex completo utiliza el estándar IEEE 802.3x, mientras que el medio dúplex utiliza el estándar de presión inversa
- El LED indicador del panel monitoreará el estado de funcionamiento y ayudará en el análisis de fallos
- Soporta modos VLAN, Predeterminado y Extendido
- Salida de potencia PoE del puerto 1 de 60W
- Garantía de 5 años

Especificaciones

Certificates	NDA Compliance	Yes
Data transmission	Capacidad de conmutación	12 Gbit/s
	Método de transmisión	Store-And-Forward
	Reenvío de paquetes	Yes
	Tabla de direcciones MAC	2000 entradas
Design	Conformidad RoHS	Yes
	Indicadores LED	Power
	Material de la carcasa	Metal
	Montaje en rack	No
	Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
Management features	Tipo de switch	Unmanaged
Network	Auto MDI/MDI-X	Yes
	Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Network	Full duplex	Yes
	Semidúplex	Yes
	Soporte de control de flujo	Yes
	Soporte VLAN	Yes
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0-40 °C
Other features	Contenido del paquete	switch 1pcs, power cord 1pcs, instruction manual 1pcs□certificate of qualification 1pcs
	LED de encendido	Yes
	Longitud cable	250 m
	Voltaje de entrada	100-240 V
Packaging data	Cables incluidos	Power
	Manual	Yes
Performance	Plug and play	Yes
	Sin ventilador	Yes
Ports & interfaces	Puertos Ethernet RJ-45 de conmutación básica	4
	Puertos SFP combo	1
	Tipo de puertos Ethernet RJ-45 de conmutación básica	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power	Consumo de energía (máx.)	3,7 W
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Power over Ethernet (PoE)	Alimentación PoE	Yes
	Alimentación PoE por puerto	15 W
	Cantidad puertos PoE	4
	Presupuesto total alimentación PoE	60 W
	Tipo alimentación PoE soportada	PoE+
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

