

be quiet! POWER ZONE 2 | 1200 W unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : be quiet!

Código del producto: BP030EU

Nombre del producto : POWER ZONE 2 | 1200 W

be quiet! POWER ZONE 2 | 1200 W. Potencia total: 1200 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Máxima energía: 1270 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 550,700,850,1000 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS Platinum. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 14 cm. Certificados de conformidad: BSMI, CB, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RCM, RoHS, TÜV...



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	1200 W	Tipo de cableado	Totalmente modular
Máxima energía	1270 W	Desempeño	
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Platinum
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de entrada (@110V)	15 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de entrada (@220V)	7,5 A	Versión ATX	3.1
Factor de poder	0,97	Versión EPS	2.92
Número de rieles de 12 V	1	Nivel de ruido	25,5 dB
Potencia combinada (3,3 V)	120 W	Tecnología de rodamientos	Rifle
Potencia combinada (+12 V)	1200 W	Tiempo medio entre fallos	100000 h
Potencia combinada (+5 V)	120 W	Diseño	
Potencia combinada (-12V)	6 W	Color del producto	Negro
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Tipo de enfriamiento	Activo
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Diámetro de ventilador	14 cm
Corriente máxima de salida (+12V)	100 A	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Velocidad de ventilador	0 - 2100 RPM
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Iluminación	✗
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tiempo de espera	20,42 ms	Condiciones ambientales	
Eficiencia	92,7%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Surge & inrush, Bajo voltaje	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 85%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX		
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm		
Número de conectores de energía SATA	7		



4260052193563

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.