



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441T-ZS cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/Escritorio

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HFW2441T-ZS

Nombre del producto : DH-IPC-HFW2441T-ZS

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441T-ZS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 104 - 29°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 54 - 16°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Detectar distancia (angular) (cámara panorámica): 64 m, Observar distancia (angular) (cámara panorámica): 25,6 m, Reconocer distancia (angular) (cámara panorámica): 12,8 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Distancia de visión nocturna	60 m
Colocación soportada *	Interior y exterior	Tipo de LED	IR
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Vídeo	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Máxima resolución *	2688 x 1520 Pixeles
Modo día / noche	✓	Total de megapíxeles *	4 MP
Alarma de entrada / salida	✓	Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265
Rango dinámico	120 dB	Emisión de vídeo	✓
Diseño		Reducción de ruido	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de montaje *	Techo/Escritorio	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Color del producto *	Blanco	Máscara de privacidad	✓
Material de la carcasa	Metal	Control de tasa de bits	
Código IP (International Protection)	IP67	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)	
Código IK	IK10	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Cámara fotográfica		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Ángulo de rotación	360°	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	104 - 29°	Audio	
Ángulo de visión de la lente, vertical	54 - 16°	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125 - 34°	Canales de salida de audio	1.0 canales
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Micrófono incorporado	✓
Alcance de bandeja	0 - 360°	Conexión	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Ethernet *	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Wifi *	✗
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Bluetooth *	✗
Sensor de la imagen		Medios de almacenaje	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	HDD incorporado *	✗
Escaneado progresivo	✓	Tarjeta de lectura integrada	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Cámara panorámica		Puertos e Interfaces	
Detectar distancia (angular) (cámara panorámica)	64 m	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Observar distancia (angular) (cámara panorámica)	25,6 m	Seguridad	
		Canales de entrada de alarma	1

Cámara panorámica		Seguridad	
Reconocer distancia (angular) (cámara panorámica)	12,8 m	Canales de salida de alarma	1
Identificar distancia (angular) (cámara panorámica)	6,4 m	Espejo	✓
Sistema de lentes		Control de energía	
Número de lentes *	1	Alimentación *	CC
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm	Consumo energético	2,4 W
Autoenfoque	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	2,4 W
Distancia de detección (tele)	210 m	Voltaje de salida CC	12
Distancia de observación (tele)	84 m	Condiciones ambientales	
Distancia de reconocimiento (tele)	42 m	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Distancia de identificación (tele)	21 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia más cercana de enfoque	0,8 m	Peso y dimensiones	
Visión nocturna		Ancho	238,5 mm
Visión nocturna *	✓	Profundidad	90,7 mm
		Altura	90,7 mm
		Peso	730 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	1,02 kg
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.