

Cámara IP bullet IDIS 5M, H.265, LEDs IR, antivandálica, exterior

DC-T4536HRX(-A)



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con DirectIP NVR
- Resolución 5MP (2592x1944)
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica varifocal motorizada 3-13.5 mm
- Día/noche (ICR)
- WDR 120dB verdadero
- LEDs IR alcance 30m
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Audio bidireccional (solo modelo DC-T4536HRX)
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Calefactor integrado
- Resistencia antivandálica IK10
- Protección IP67 para uso exterior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12V
- Diseño mecánico 3-ejes
- Compatibilidad ONVIF
- Cumple con la normativa NDAA

ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"
Resolución máxima	2592x1944
Modo de escaneo	Escaneo progresivo
Objetivo	Óptica varifocal motorizada 3-13.5mm (F1.4-3.2)
Iris	DC
Ángulo de visión	Wide: 91°(H) 66°(V) 120°(P) Tele: 31°(H) 23°(V) 38°(P)
Iluminación mínima	Color: 0.15 lux (F1.4), B/N: 0 lux (LED IR activado)
Relación señal/ruido	-
Rango dinámico (WDR)	120dB (WDR verdadero)
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual (1/30 ~ 1/10.000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1/7.5, 1/15)
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)
Distancia LEDs IR	30m (6ea)
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez, Contraste, Colores, Control de brillo
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable
Espejo / Volteo	Horizontal / Vertical / Pivote
Compensación de contraluz	On / Off
Estabilizador de imagen	-
Anti-vaho	-
Máscaras de privacidad	8 zonas
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Cruce línea
Salida de vídeo	-
RED	
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG
Codec inteligente	Soportado
Nivel de compresión de vídeo (calidad)	Básica, Estándar, Alta, Muy alta
Control tasa de bit	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Audio bidireccional	Sí (solo modelo DC-T4536HRX)
Protocolo cámara IP	DirectIP 2.0, ONVIF Perfil S
Velocidad de frames	Modo 4:3: 30ips: 2592x1944 (WDR) Modo 16:9: 30ips: 2592x1456 (WDR)
Resoluciones soportadas	4:3: 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16:9: 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream
Protocolos de red	DirectIP 2.0, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2
Seguridad	Encriptación SSL, Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP, IDIS Web, IDIS Mobile, ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Buffer de grabación	Sí (Hasta 60Mb)
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 256GB)
ALARMAS Y EVENTOS	
Activación de eventos	Detección movimiento, Det. audio, Sabotaje, Cruce línea virtual
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)
Entrada / Salida de audio	1/1 (solo modelo DC-T4536HRX)
Entrada / Salida de alarma	1/1
GENERAL	
Resistencia antivandálica	IK10
Apto para exterior	IP67, calefactor integrado
Dimensiones (AnxAl) / Peso	80mm x 75mm x 237mm / 0.97kg
Temperatura funcionamiento	-40°C ~ +55°C (Inicio por encima de -20°C)
Alimentación / Consumo	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3)
Consumo	13.2W (12V) / 11W (PoE)
Certificados	FCC, CE, KC, NDAA

