

MPN: VLEXTA170

Kit de Extensión de Audio, con fuente de alimentación de 12V/1A y enchufe EU

El VLEXTA170 es un extensor de audio que incluye un transmisor y un receptor. Distribuye la señal de audio a través de un cable CATx a 100 metros con función PoC desde el receptor al transmisor. Ofrece entradas de audio TOSLINK/COAX/STEREO.

- 3 entradas de audio seleccionables
- Alimentación a través del cable (PoC), del receptor al transmisor
- Transmisión de audio a 100 metros
- 3 salidas de audio sincronizadas



Especificaciones

Features	Bypass HDCP y EDID	Yes
	Canales de salida de audio	2.0 canales
	Color producto	Black
	Formatos de audio compatibles	PCM, DTS
	Indicadores LED	Yes
	Máxima distancia de transferencia	100 m
	Montaje a pared	Yes
	Paso a través IR	Yes
	Tipo	AV transmitter & receiver
	Tipos de cables compatibles	Cat5e, Cat6
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-10 - 55 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Blaster IR incluido	No
	Receptor IR incluido	No
	Soportes de montaje incluidos	Yes
	Tipos de enchufe de alimentación incluidos	EU, GB
Ports & interfaces	3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada	Yes
	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de audio	3
	Entrada de vídeo	1

Ports & interfaces	Puertos de entrada RJ-45	1
	Puertos de salida RJ-45	1
	Salida coaxial de audio digital	1
	Salida de 3,5 mm (1/8 de pulgada)	Yes
	Salida de audio	3
	Salida de audio (L/R)	1
	Salida de vídeo	1
	Salidas RCA de audio	1
	Tecnología de conectividad	Wired
Power	Adaptador de corriente externo	Yes
	Consumo de energía (receptor) (máx.)	2,5 W
	Consumo de energía (transmisor) (máx.)	2,5 W
	Corriente de salida	1 A
	Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
	Voltaje de funcionamiento (receptor)	12 V
	Voltaje de funcionamiento (transmisor)	12 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Dimensiones del receptor (AnxPxAl)	88 x 80 x 21.5 mm
	Dimensiones del transmisor (AnxPxAl)	88 x 80 x 21.5 mm

Otras imágenes



VLEXTA170T Transmitter		VLEXTA170R Receiver	
Input	TOSLINK, COAX or AUDIO	Input	1 TP-IN
Output	1 TP-OUT	Output	TOSLINK, COAX & RCA (L+R)
General			
Audio Format	TOSLINK & COAX: PCM/Dolby/DTS; AUDIO: Stereo		
Sound Channel	TOSLINK & COAX: 2.0-7.1		
Frequency Response	20 Hz to 20 kHz, ±3 dB		
Sample Rate	TOSLINK & COAX: 48k/96k/192k 16bit/18bit/24bit		
Transmission Distance	Stereo: Up to 170m (CAT5e/6/7) TOSLINK/COAX: Up to 290m (CAT5e/6/7)		
Power Supply	Input: 100VAC-240VAC, 50/60Hz; Output: 12VDC, 1A		
Power Consumption	2.5W (Max)		
Work Temperature	-10 ~ +55℃		
Humidity	10% ~ 90%		
Net Weight	Transmitter: 110g; Receiver: 119g		
Dimension(W*H*D)	88mm x 80mm x 21.5mm		

