

MPN: VLVWIP2000-CTL

Controlador de Video sobre IP para VLVWIP2000-ENC y VLVWIP2000-DEC

Vivolink VLVWIP2000-CTL se utiliza para controlar y gestionar productos IP JPEG2000. Soporta puertos de red duales de 100M, lo que permite la doble aislamiento de la red de control y la red de distribución de video multicast. Se admite una interfaz web integrada, control TCP y RS-232. Soporta función PoE y recepción de señal IR de banda ancha de 12V. Dado que la demanda de productos IP aumenta diariamente en el mercado actual, el Controlador IP se aplicará ampliamente en cada vez más escenarios diferentes. El sistema requiere un switch de red gestionado de capa 3 de 1G que soporte IGMP snooping y tramas Jumbo de 8K. Con la función PoE también es posible alimentar la unidad sin una fuente de alimentación.

- Interfaz web integrada para una fácil configuración y gestión del sistema
- Gestión avanzada de señales para enrutamiento AV, IR, RS-232 y USB
- 2x100Mbit RJ45 LAN para conectar la red existente a la red de video sobre IP
- PoE (dispositivo PD 802.3af) o fuente de alimentación local de 12V



Especificaciones

Features	Audio	Yes
	Color producto	Black
	Fácil de instalar	Yes
	Indicadores LED	Link, Power
	Plug and play	Yes
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipos de cables compatibles	Cat6a
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-25 - 70 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-5 - 55 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	No
	Guía de instalación rápida	Yes
	Manual	Yes
	Soporte(s) de montaje incluido(s)	Yes
Ports & interfaces	Entrada remota (IR)	1
	Puertos RJ-45	2
	Puertos RS-232	1
	Versión HDMI	1.4b/2.0b
Power	Conector jack de entrada DC	Yes
	Consumo de energía (receptor) (máx.)	30 W
	Corriente de entrada	2,5 A
	Voltaje DC	12 V

Power	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Receiver	Puertos RJ-45 (receptor)	1
	Receiver local video ports quantity	1
	Receiver USB Type-A ports quantity	4
	Tipo de puerto de vídeo local del receptor	HDMI
Technical details	Dimensiones (AnxPxAl)	205 x 140 x 26 mm
	Entrada de vídeo	HDMI
	Peso	265 g
	Resolución máxima	4096x2160 Pixeles
Transmitter	Tipo de puerto de teclado/ratón local del transmisor	USB
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Año/s

Otras imágenes

