



## TP-Link Omada ER703WP-4G-Outdoor pasarel y controlador 10, 100, 1000 Mbit/s

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada Código del producto: ER703WP-4G-OUTDOOR

Nombre del producto : ER703WP-4G-Outdoor



TP-Link Omada ER703WP-4G-Outdoor. Color del producto: Blanco, Tipo de montaje: Montaje en pared, Indicadores LED: Estado. Tipo de antena: Externo, Ganancia de la antena (max): 4 dBi. Memoria interna: 512 MB, Tipo de memoria interna: DDR4, Memoria Flash: 256 MB. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tasa de reenvío: 1453489 Mpps, Estándares de red: IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Algoritmos de seguridad soportados: SSID, WPA2, WPA3

<b>Diseño</b>		<b>Conexión</b>	
Color del producto *	Blanco	Rendimiento VPN SSL	0,0866 Gbit/s
Tipo de montaje	Montaje en pared	Túneles VPN PPTP/L2TP (máx.)	50
Indicadores LED	Estado	Túneles VPN SSL (máx.)	50
<b>Características</b>		<b>Seguridad</b>	
Tipo de antena	Externo	MAC, filtro de direcciones	✓
Ganancia de la antena (max)	4 dBi	Algoritmos de seguridad soportados	SSID, WPA2, WPA3
Cantidad de antenas	2	<b>Puertos e Interfaces</b>	
Servicios de mensajes cortos (SMS)	✓	Ranura para tarjeta SIM	✓
<b>Desempeño</b>		Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM
Panel de control *	✗	Enchufe de entrada de CC	✓
Memoria interna	512 MB	<b>Características de administración</b>	
Tipo de memoria interna	DDR4	Administración basada en web	✓
Memoria Flash	256 MB	<b>Control de energía</b>	
<b>Protocolos</b>		Consumo de energía (max)	16,6 W
DHCP, servidor	✓	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
<b>Conexión</b>		<b>Peso y dimensiones</b>	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ancho	174 mm
Tasa de reenvío	1453489 Mpps	Profundidad	100,4 mm
Estándares de red	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Altura	38,7 mm
Wifi	✓	<b>Condiciones ambientales</b>	
Generación de red móvil	4G	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Red de datos	LTE	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Velocidad de enlace de subida/enlace de bajada	300/50 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Bandas GSM soportadas	850,900,1800,2100 MHz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Frecuencia de banda	2.4/5 GHz	<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
Tiempo de preparación de todos los servicios	3,8 s	Certificación	CE, FCC, RoHS



8885020626858



1210002608442



0810142823319



810142823319

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.