

MPN: FIB222001-4

Cable de Fibra Óptica, SC-SC, Multimodo, Dúplex OM4 (Erica Violeta), 1m

Los cables de conexión OM4 se utilizan para conectar redes de alta velocidad y redes heredadas como ethernet de 10/40/100 gigabits, ethernet rápido y ethernet. Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM4 es ideal para conectar transceptores 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc., para conexiones Ethernet de 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para aplicaciones de 40G/100G. Los cables de conexión multimodo se fabrican utilizando cable LSZH y cumplen con los estándares de Telcordia, EIA TIA o IEC.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS



Especificaciones

Features	Color producto	Violet
	Conector 1	SC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	SC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Full duplex	Yes
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	1 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OM4
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - 85 °C
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
0,5	FIB2200005	FIB2220005-2	FIB2220005	FIB2220005-4
1,0	FIB2200001	FIB2220001-2	FIB2220001	FIB2220001-4
2,0	FIB2200002	FIB2220002-2	FIB2220002	FIB2220002-4
2,5				FIB2220025-4
3,0	FIB2200003	FIB2220003-2	FIB2220003	FIB2220003-4
4,0			FIB2220004	
5,0	FIB2200005	FIB2220005-2	FIB2220005	FIB2220005-4
7,0	FIB2200007	FIB2220007-2	FIB2220007	FIB2220007-4
10,0	FIB2200010	FIB2220010-2	FIB2220010	FIB2220010-4
15,0	FIB2200015	FIB2220015-2	FIB2220015	FIB2220015-4
20,0	FIB2200020	FIB2220020-2	FIB2220020	FIB2220020-4
25,0	FIB2200025	FIB2220025-2	FIB2220025	FIB2220025-4

Longitud del cable	OM5
0,5	FIB5710005
1,0	FIB5710001
2,0	FIB5710002
2,5	
3,0	FIB5710003
4,0	
5,0	FIB5710005
7,0	FIB5710007
10,0	FIB5710010
15,0	FIB5710015
20,0	FIB5710020
25,0	FIB5710025