



## Dahua Technology PFS4206-4P-96 switch Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Dahua Technology

Código del producto: PFS4206-4P-96

Nombre del producto : PFS4206-4P-96

Dahua Technology PFS4206-4P-96. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 6,8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Características de administración		Fibra óptica	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X
Capa del interruptor	L2	<b>Transmisión de datos</b>	
Administración basada en web	✓	Capacidad de conmutación *	6,8 Gbit/s
<b>Puertos e Interfaces</b>		Tasa de reenvío	4,91 Mpps
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	4	Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	<b>Protocolos</b>	
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	3	Protocolos de gestión	SNMP V1/V2C
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	1	<b>Diseño</b>	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Color del producto	Negro
<b>Conexión</b>		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	<b>Control de energía</b>	
		Voltaje de entrada DC	48 - 57 V
Soporte 10G *	✗	Funciones de protección de poder	Sobrecarga
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	<b>Alimentación a través de Ethernet (PoE)</b>	
Espejeo de puertos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	96 W
Soporte de control de flujo	✓	<b>Condiciones ambientales</b>	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 65 °C
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Admite dirección MAC auto-aging	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Soporte VLAN	✓	Ancho	150 mm
		Profundidad	100 mm
		Altura	30 mm
		Peso	480 g



6939554912788

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.