

GIGABYTE X870 AORUS STEALTH Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: X870 A STEALTH

Nombre del producto : X870 AORUS STEALTH Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4

X870 AORUS STEALTH Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4

GIGABYTE X870 AORUS STEALTH Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Puerto de salida S/PDIF	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Audio digital, salida optica	1
		Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4		
Tipo de ranuras de memoria	DIMM		
Canales de memoria	Doble canal		
Compatibilidad de ECC	No-ECC		
Velocidades de reloj de memoria soportadas	8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8200 MHz		
Memoria interna máxima *	256 GB	Controlador LAN	Realtek RTL8126
Memoria sin buffer	✓	Wifi *	✓
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Reguladores del almacenaje			
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD		
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Número de HDDs soportados	2	Modelo de controlador WLAN	Qualcomm QCNCM865
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Bluetooth	✓
Compatibilidad con RAID	✓	Versión de Bluetooth	5.4
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Características	
Gráficos		Chipset *	AMD X870
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Chip de sonido	Realtek ALC1220
Adaptador gráfico incorporado	✗	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Color del producto	Negro
HDCP	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
HDCP versión	2.3	Componente para *	PC
Versión DirectX	12.0	Factor de forma *	ATX
		Familia del chipset *	AMD

Interno I/O		Características	
USB 2.0, conectores *	2	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Alimentación	ATX
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Número de conectores SATA III *	2	Ranuras de expansión	
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conector de panel delantero	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Número de ranuras M.2 (M)	4
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector TPM	✓	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Conector eléctrico de 12 V	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Número de conectores para bombas de agua	3	BIOS	
Número de cabezales del sensor de temperatura	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de cabezales del detector de ruido	1	BIOS, tamaño de memoria	512 MB/s
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Jumper Clear CMOS	✓
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Datos logísticos	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	País de origen	China
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de puertos USB4 Gen 3x2	2	Batería	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso de la batería	3 g
Número de puertos HDMI *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Versión HDMI	2.1	Número de celdas de batería	1
Versión de DisplayPort	1.4	Capacidad de batería	220 mAh
		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	5,1 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)

Otras características	
Peso	4,42 kg
Detalles técnicos	
Periodo de garantía	3 año(s)



4719331878801



0889523056073



889523056073

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.