



PSUC

Fonte alimentação sem caixa, com carregador de bateria

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PSUC-12-3	PSUC-12-5	PSUC-24-3	PSUC-24-5
Saída	Volt	13,8 VDC	13,8 VDC	27,6 VDC	27,6 VDC
	Amp.	3 A	5 A	2,5 A	5 A
Potência		42 Watt	70 Watt		140 Watt
Tensão Entrada		230VAC +10% -15%			
Frequência		47 ~ 63 Hz			
Regulação		+/- 1%			
Eficiência típica		70%	75%	80%	80%
Ripple & ruído		120 mV	120 mV	240 mV	240 mV
Ajuste saída		+/- 5% mínimo			
Proteções	Primário	Fusível – falha catastrófica			
	Secundário	Sobrecarga, Limite 150% sobre-corrente, curto-circuito permanente,Inversão de polaridade no circuito de carga			
Operação		0 a 45°C, 5% a 90% Humidade relativa não condensante			
Fiabilidade		> 100.000 horas de acordo com MIL-HDBK-217D			
Normas		EN60950, EN 501301-4, EN50081			
Dimensões (mm)		130x98x42	160x98x42	160x98x42	200x110x50
Peso		< 0,35 Kg	< 0,46 Kg	< 0,46 Kg	< 0,71 Kg

* Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.