

MPN: VL120007

Conjunto Extensor HDBaseT

(Transmisor y Receptor), 70m máx., 4K, HDMI sobre CAT6A

Transmisor y Receptor. El VL120007 es un extensor HDBaseT para señales HDMI e IR bidireccionales, que incluye un transmisor (VL120007T) y un receptor (VL120007R). Transmite señales 4K hasta 40m y señales 1080P hasta 70m a través de un solo cable Cat5e/Cat6. El conjunto extensor soporta la función PoC, lo que significa que solo se necesita una fuente de alimentación.

- Soporta transmisión de señal de video hasta 4K@60Hz 4:2:0
- Distancia máxima de transmisión es 4K a 40m y 1080P a 70m sobre un solo cable CAT5e/CAT6
- Ancho de banda alto: 10.2Gbps
- Compatible con HDTV, cumple con HDMI1.4 y HDCP
- Soporta PoC y CEC
- Utiliza tecnología HDBaseT para mayor capacidad y fiabilidad
- Control IR bidireccional
- Indicadores LED que muestran el estado de funcionamiento
- HDMI sobre CAT6A



Especificaciones

Features	3D	Yes
	Ancho de banda	10,2 Gbit/s
	Bypass HDCP y EDID	Yes
	Certificación HDBaseT	Yes
	Color producto	Black
	HDCP pass-through	Yes
	Impedancia	75 Ω
	Indicadores LED	Yes
	Máxima distancia de transferencia	70 m
	Modos de vídeo compatibles	3840p
	Montaje a pared	Yes
	Paso a través IR	Yes
	Resolución máxima	4096x2160 Pixeles
	Soporte técnico Consumer Electronics Control (CEC)	Yes
	Tipo	AV transmitter & receiver
	Tipo de control remoto	IR
	Tipos de cables compatibles	Cat5e, Cat6
	Traspaso CCA	Yes
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
	Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C

Operational conditions	(T-T)	0 - 50 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Blaster IR incluido	No
	Receptor IR incluido	No
	Soportes de montaje incluidos	Yes
	Tipos de enchufe de alimentación incluidos	EU, GB
Ports & interfaces	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de vídeo	1
	Entrada HDMI	1
	Entrada remota (IR)	1
	Número de salidas HDMI	1
	Puertos de entrada RJ-45	1
	Puertos de salida RJ-45	1
	Salida de vídeo	1
	Salida remota (IR)	1
	Tecnología de conectividad	Wired
	Versión HDMI	1.4
Power	Adaptador de corriente externo	Yes
	Alimentación PoE	No
	Consumo de energía (receptor) (máx.)	9,6 W
	Consumo de energía (transmisor) (máx.)	9,6 W
	Corriente de salida	1 A
	Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
	Voltaje de funcionamiento (receptor)	12 V
	Voltaje de funcionamiento (transmisor)	12 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Dimensiones del receptor (AnxPxAl)	61 x 120 x 24 mm
	Dimensiones del transmisor (AnxPxAl)	61 x 120 x 24 mm

Otras imágenes

6 MONTHS
Free Swap
Warranty

Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.

Input (TPHD-BYE-T)	1 x HDMI (female), 1 x IR IN (3.5mm jack)
Output (TPHD-BYE-T)	1 x TP (RJ45), 1 x IR Out (3.5mm jack)
Input (TPHD-BYE-R)	1 x TP (RJ45), 1 x IR IN (3.5mm jack)
Output (TPHD-BYE-R)	1 x HDMI (female), 1 x IR Out (3.5mm jack)
Transmission Mode	HDBaseT
Resolution	100x000@60Hz-4Kx2K
Range	Maximum distance 4K 131R (40m) and 1080P 248R (130m)
Transmission Distance	2.705Gbps 100Mbps-100M
SNR	18.20dB
Bandwidth	18.20Gbps
THD	< 0.05% @ 18kHz
HDMI Standard	Support HDMI1.4 and HDCP1.4
Impedance	75Ω
Temperature	0-50°C
Reference	10% ~ 90%
Humidity	10-90%
Power Supply	DC 12V 1A
Dimension (W*H*D)	881x424x120 mm
Weight	8.55kg/Set