

MPN: 0070-04362IR

Cámara domo Mercury SX 362IR

Lente de 2.7-12mm 1080P@60fps UWDR a prueba de vandalismo IK10, lente P Iris motorizada con autoenfoque, IR 45M, calefactor POE, 24VAC. Tipo: cámara de seguridad IP, soporte de ubicación: exterior, tecnología de conectividad: cableada. Factor de forma: domo, color del producto: blanco, código de Protección Internacional (IP): IP66, IK10. Ángulo de campo de visión (FOV): 199° (ancho); 31° (tele). Tipo de sensor: CMOS, tamaño del sensor óptico: CMOS progresivo de 1/3". Longitud focal fija: 2.7 - 12mm

- 1080p@ 60fps (2MP)
- Rango Dinámico Ultra Amplio 120dB
- Lente P-Iris motorizada de 2.7-12mm
- Tiempo real en todas las resoluciones
- Soporte de múltiples códecs (H.264/H.265)
- IP67, IK10
- Soporte ONVIF Perfil S/ G/ Q/ T
- POE (IEEE 802.3af)
- Motor HDR Gen3
- Garantía de 4 años



Especificaciones

Audio	Altavoz(ces) integrado(s)	No
	Formatos de audio compatibles	G.711, G.726, AAC, LPCM
Camera	Ajuste de velocidad de obturación	Auto/Manual
	Control panorámico de la cámara	No
	Velocidad de obturación	1~1/10.000 s
Design	Código IK	IK10
	Color producto	White
	Factor forma	Dome
	Material de la carcasa	Aluminium
	Resistente a la intemperie	Yes
	Tipo de montaje	Ceiling/Wall/Pole
Features	NDAA Compliance	Yes
Image sensor	Escaneo progresivo	Yes
	Número de píxeles efectivos (H x V)	1920 (H) x 1080(V) Píxeles
Lens system	Distancia focal	2.7-12 mm
	Enfoque automático	Yes
	Número de lentes	1
Management features	Botón Reset	Yes
	Firmware actualizable	Yes
	Gestión basada en web	Yes

Network	Estándares de red	IEEE 802.1X
	Ethernet LAN	Yes
	Wi-Fi	No
Night vision	Distancia visión nocturna	45 m
	Distancia visión nocturna B/N	45 m
	Visión nocturna	Yes
Operational conditions	Humedad relativa de almacenamiento (H-H)	10-90 %
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-55 °C
Other features	Control IR	Auto, Manual
	Salida de audio	Yes
Packaging content	Adaptador AC incluido	No
	Protector solar incluido	No
Performance	Entrada/salida de alarma	Yes
	Filtro de corte infrarrojo (IR)	Yes
	Instalación soportada	Indoor & outdoor
	Módulo térmico	No
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo	IP security camera
	Visualización remota	Yes
Power	Alimentación PoE	Yes
	Consumo de energía (PoE)	12,95 W
Security	Cifrado HTTPS	Yes
	Detección de movimiento de video	Yes
	Notificación de alertas	E-mail
	Sensor de temperatura	No
Technical details	Apto para uso en exteriores	Yes
	Entrada de audio	Yes
	Filtro de corte IR extraíble	Yes
	Fuente de alimentación	POE or 12V DC
	Número de transmisiones de vídeo	4
	Tipo de lente	Varifocal
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s
Video	3D NR (Reducción de ruido)	Yes
	Control de velocidad de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
	Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.265, M-JPEG
	Máscara de privacidad	Yes

Video

Megapixels totales	2 MP
Sistema de formato de señal analógica	Not supported
Sobreimpresión de texto	Yes
Superposición de marca de tiempo	Yes
Transmisión de video	Yes
Velocidad de fotogramas	50 pps
Volteo y espejo	Yes