

MPN: FIB441005

## Cable de Fibra Óptica, LC-LC, Monomodo, Dúplex, OS2 (Amarillo) 5m

El cable de fibra óptica monomodo es adecuado para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de conexión de fibra. Este cable es ideal para conectar conexiones Ethernet de 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos hasta 10 km a 1310 nm, o hasta 40 km a 1550 nm. Los cables de conexión monomodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS



### Especificaciones

<b>Features</b>	<b>Color producto</b>	Yellow
	<b>Conector 1</b>	LC/UPC
	<b>Conector 1 género</b>	Male
	<b>Conector 2</b>	LC/UPC
	<b>Conector 2 género</b>	Male
	<b>Conformidad RoHS</b>	Yes
	<b>Diámetro del núcleo</b>	9 $\mu$ m
	<b>Diámetro del revestimiento</b>	125 $\mu$ m
	<b>Estructura modo fibra</b>	Single-mode
	<b>Libre de halógeno</b>	Yes
	<b>Longitud del cable</b>	5 m
	<b>Material cubierta</b>	Low smoke zero halogen (LSZH)
	<b>Pérdida de inserción</b>	0,3 dB
	<b>Tipo de fibra óptica</b>	OS2
	<b>Operational conditions</b>	<b>Temperatura de almacenamiento (T-T)</b>
<b>Temperatura de funcionamiento (T-T)</b>		-40 - 85 °C
<b>Other features</b>	<b>Diámetro del núcleo / revestimiento</b>	9/125 $\mu$ m
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Diámetro del cable</b>	2 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Single-mode
0,5	FIB4410005-3MM
1,0	FIB441001-CUSTOM
1,5	FIB4410015-90
2,0	FIB441002-3MM
3,0	FIB441003-3MM
5,0	FIB441005-3MM
7,0	FIB441007
10,0	FIB441010-3MM
15,0	FIB441015-3MM
20,0	FIB441020-3MM
25,0	FIB441025-SIMPLEX
30,0	FIB441030-3MM
35,0	FIB441035-3MM
40,0	FIB441040-3MM
60,0	FIB441060-3MM

## Otras imágenes

