



Dahua Technology IPC-HDW3849H-AS-PV Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Píxeles Techo

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-IPC-HDW3849H-AS-PV

Nombre del producto : IPC-HDW3849H-AS-PV

Dahua Technology IPC-HDW3849H-AS-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,0004 lx, Ángulo de campo de visión (FOV): 125°, Ángulo de rotación: 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 3.6 mm, Alcance normal de enfoque: 1.5 - 2.2 m, Distancia focal fija: 3,6 mm

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Máscara de privacidad	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tasa de bits	3 kbps - 16384 kbps
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Modo día / noche	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Luz integrada	✓	Smart IR	✓
Rango dinámico	120 dB	Audio	
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Altavoces incorporados	✓
Diseño		Sistema de audio	De 2 vías
Factor de forma *	Almohadilla	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Tipo de montaje *	Techo	Canales de salida de audio	1.0 canales
Color del producto *	Blanco	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Material de la carcasa	Metal	Micrófono incorporado	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM, G.723
A prueba de niebla	✓	Conexión	
Cámara fotográfica		Ethernet *	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Control de inclinación de la cámara	✓	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Iluminación mínima	0,0004 lx	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Ángulo de campo de visión (FOV)	125°		
Ángulo de rotación	360°		
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	55°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125°	Número de usuarios	20 usuario(s)
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Alcance de bandeja	0 - 360°	Modo de retransmisión	Multidifusión
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp, Regional custom	Medios de almacenaje	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	HDD incorporado *	✗
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Tarjeta de lectura integrada	✓
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Sensor de la imagen		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Número de sensores	1	Capacidad de ROM	256 MB
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Capacidad de RAM	2000 MB

Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Escaneado progresivo	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de sensor *	CMOS	Enchufe de entrada de CC	✓
Sistema de lentes		Seguridad	
Número de lentes *	1	Canales de entrada de alarma	1
Intervalo de longitud focal	2.8 - 3.6 mm	Canales de salida de alarma	1
Enfoque fijo	✓	Construido en la sirena	✓
Apertura máxima	1	Detección de movimiento en video	✓
Alcance normal de enfoque	1.5 - 2.2 m	Filtro de dirección IP	✓
Distancia focal fija	3,6 mm	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Distancia de detección (angular)	66 m	Cifrado HTTPS	✓
Distancia de observación (angular)	26,4 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de presencia (tripwire), Detección de rostros, Intrusión
Distancia de reconocimiento (angular)	13,2 m	Espejo	✓
Distancia de identificación (angular)	6,6 m	Almacenamiento conectado en red (NAS)	✓
Distancia más cercana de enfoque	1,5 m	Características de administración	
Visión nocturna		Navegador web	✓
Visión nocturna *	✓	Programación de gestión	Smart PSS, DSS, DMSS
Distancia de visión nocturna	30 m	Control de energía	
Tipo de LED	IR	Alimentación *	CC, PoE
Número de LEDs de iluminación	1	Consumo energético	4,5 W
Vídeo		Consumo de energía (max)	10,1 W
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	5,8 W
Total de megapíxeles *	8 MP	Voltaje de salida CC	12
Formatos de vídeo compatibles	H.264+, H.265+	Condiciones ambientales	
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.265, M-JPEG, H.264H, H.264B	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formato de vídeo soportado	240p, 480p, 576p, 720p, 960p, 1520p, 1944p, 2160p	Requisitos del sistema	
Velocidad de cuadro	30 pps	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Emisión de vídeo	✓	Peso y dimensiones	
Reducción de ruido	✓	Altura	110,9 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Diámetro	12,2 cm
Tipo de control de ganancia	Auto	Peso	750 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	920 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Manual de usuario	✓



6923172525765

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.