

Minidomo IP IDIS 2Mpx ,H.265, WDR, LEDs IR 30m, vandálico, exterior

# DC-D4233WRX



## CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución Full HD 1080p - 2 Megapixel
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica varifocal motorizada 2.8-12mm
- Día/noche (ICR)
- LEDs IR alcance 30m
- WDR 120dB verdadero
- Mejora de imagen con poca luz
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Resistencia antivandálica IK10
- Protección IP67 para uso exterior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12VDC
- Diseño mecánico 3-ejes
- Compatibilidad ONVIF

## ESPECIFICACIONES

| VIDEO                         |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen              | CMOS 1/2.8"                                                                                                                    |
| Resolución máxima             | 1920x1080                                                                                                                      |
| Modo de escaneo               | Escaneo progresivo                                                                                                             |
| Objetivo                      | Varifocal motorizada 2.8-12mm, F1.4 - 2.8                                                                                      |
| Iris                          | DC Iris                                                                                                                        |
| Ángulo de visión              | Wide: 98°(H), 51°(V), 116°(P) Tele: 33°(H), 19°(V), 38°(P)                                                                     |
| Rango pan/tilt                | Pan: -175° ~ 175°, Tilt: 0° ~ 67°, Rotación: -177° ~ 177°                                                                      |
| Iluminación mínima            | Color: 0.1 lux (F1.4), B/N: 0 lux (LED IR activado)                                                                            |
| Relación señal/ruido          | Más de 45dB                                                                                                                    |
| Rango dinámico (WDR)          | 120dB (WDR verdadero)                                                                                                          |
| Velocidad shutter electrónico | Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1~1/5, 1/7.5, 1/15)                                     |
| Día/noche verdadero           | Sí (ICR conmutación automática)                                                                                                |
| Distancia LEDs IR             | 30m (6ea)                                                                                                                      |
| Ajustes de imagen             | Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez                                                                       |
| Reducción digital de ruido    | 2DNR / 3DNR configurable                                                                                                       |
| Compensación de contraluz     | On / Off / HSLC                                                                                                                |
| Espejo/Volteo                 | Horizontal / Vertical / Pivote                                                                                                 |
| Estabilizador de imagen       | -                                                                                                                              |
| Anti-vaho                     | On / Off                                                                                                                       |
| Máscaras de privacidad        | 8 zonas                                                                                                                        |
| Vídeo inteligente             | Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Cruce línea                                                                   |
| Salida de vídeo               | -                                                                                                                              |
| RED                           |                                                                                                                                |
| Compresión de vídeo           | H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG                                                                                                     |
| Codec inteligente             | Soportado                                                                                                                      |
| Nivel compresión vídeo        | Básico, Estándar, Alto, Muy alto                                                                                               |
| Control tasa de bit           | H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR                                                                                           |
| Compresión de audio           | ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law                                                                                     |
| Audio bidireccional           | Sí                                                                                                                             |
| Protocolo cámara IP           | DirectIP, IDIS, ONVIF Perfil S                                                                                                 |
| Velocidad de frames           | Modo DirectIP: 30ips: 1920x1080 (WDR)                                                                                          |
| Resoluciones soportadas       | 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240                                                                                 |
| Multi-stream de vídeo         | Modo DirectIP: Cuádruple stream                                                                                                |
| Protocolos de red             | DirectIP (Configuración cero), RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP,SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp |
| Seguridad                     | Encriptación SSL, Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS                                                     |
| Cliente de acceso remoto      | Conexión NVR DirectIP, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS ISS                                                                         |
| Ethernet                      | RJ45 (10/100BASE-T)                                                                                                            |
| Buffer grabación              | Sí (Hasta 60Mb)                                                                                                                |
| Almacenamiento                | micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 256GB)                                                                               |
| ALARMAS Y EVENTOS             |                                                                                                                                |
| Activación de eventos         | Detección de movimiento, Entrada de alarma, Detección de audio, Sabotaje, Cruce de línea virtual                               |
| Notificación de eventos       | Software remoto, E-mail (con imagen)                                                                                           |
| Entrada / Salida de audio     | 1 entrada / 1 salida de audio                                                                                                  |
| Entrada / Salida de alarma    | 1 entrada / 1 salida de alarma                                                                                                 |
| GENERAL                       |                                                                                                                                |
| Resistencia antivandálica     | IK10                                                                                                                           |
| Apto para exterior            | IP67 (uso exterior)                                                                                                            |
| Dimensiones (ØxAI) / Peso     | Ø155x105mm / 1kg                                                                                                               |
| Temperatura funcionamiento    | -20°C ~ +55°C (Inicio por encima de 0°C), Humedad: 0% ~ 90%                                                                    |
| Alimentación                  | 12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3)                                                                                              |
| Consumo                       | 11.5W                                                                                                                          |
| Certificados                  | FCC, CE, KC                                                                                                                    |