

MPN: MC-DP-KVM201K

Conmutador KVM 4K Displayport y USB 2 x 1

El conmutador KVM 4K Displayport y USB 2 x 1 permite compartir un HDTV o pantalla, teclado y ratón USB con audio y micrófono entre dos computadoras USB y DP de doble cabezal. Incluye dos puertos USB 2.0 adicionales con detección y protección contra sobrecorriente para conexiones de dispositivos adicionales. Soporta resoluciones de hasta 3840*2160@30Hz con una tasa de enlace de video de hasta 21.6Gbps, y formatos de audio Dolby True HD y DTS HD Master Audio. Además, cuenta con una carcasa metálica para un mejor blindaje RF y permite al usuario cambiar entre dispositivos mediante un botón frontal o teclas de acceso rápido.

El conmutador KVM 4K Displayport y USB 2 x 1 es compatible con DP v1.2, aprobado por las normativas CE y FCC, y cumple con RoHS. Es totalmente compatible con una amplia variedad de sistemas operativos Windows y Mac.



- Ahorra espacio y costos de equipo
- Comparte un HDTV o pantalla, teclado y ratón USB con audio y micrófono entre 2 computadoras y dispositivos USB/DP
- Proporciona puertos USB 2.0 adicionales con detección y protección contra sobrecorriente
- Cambia entre dispositivos mediante botón frontal o teclas de acceso rápido
- Soporta formatos de audio Dolby True HD y DTS HD Master Audio
- Requisitos: Computadoras con Windows, Mac, Linux
- Consolas de juegos, reproductores de Blu-Ray DVD y otros dispositivos de electrónica de consumo

Especificaciones

Design	Color producto	Black
	Material de la carcasa	Metal
	Montaje en rack	No
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Manual	Yes
Performance	Ancho de banda de vídeo	30 Hz
	Resolución máxima	3840 x 2160 Píxeles
	Tipo HD	4K Ultra HD
	Velocidad de transferencia de datos (máx.)	21,6 Gbit/s
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	6
	Conector jack de entrada DC	Yes
	Conexiones de audio	Yes
	Número de entradas de micrófono	3
	Número de ordenadores controlados	2
	Puertos de consola	DisplayPort, USB A
	Puertos USB 2.0 tipo B	2

Ports & interfaces	Puertos USB consola	4
	Salidas de auriculares	3
	Tipo de conector USB	USB Type-A, USB Type-B
	Tipo de puerto de teclado	USB
	Tipo de puerto de vídeo	DisplayPort
	Tipo de puerto del ratón	USB
Power	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
	Fuente de alimentación	AC
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
	Voltaje de entrada DC	5 V
	Voltaje de salida	2 V
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	3 Año/s

Otras imágenes

