

Cámara IP IDIS tipo box 5MP, H.265, WDR, interior

DC-B4501X(-A)



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución 5 Megapixel (2592x1944)
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica no incluida (montura C/CS)
- WDR 120dB verdadero
- Estabilizador digital de imagen (DIS)
- Audio bidireccional (solo modelo DC-B4501X)
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC
- PoE (IEEE 802.3af Clase 2), 12VDC
- Compatibilidad ONVIF
- Cumple con la normativa NDAA



ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"
Resolución máxima	2592x1944
Modo de escaneo	Escaneo progresivo
Objetivo	Óptica no incluida (montura C/CS)
Iris	P-iris / Auto Iris DC / Iris manual
Iluminación mínima	Color: 0.15 lux (F1.6), B/N: 0.015 lux (F1.6)
Relación señal/ruido	-
Rango dinámico (WDR)	120dB WDR verdadero
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~1/10.000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1/7.5, 1/15)
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez, Contraste, Colores, Control de brillo
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable
Compensación de contraluz	On/Off
Espejo / Volteo	-
Estabilizador de imagen	-
Anti-vaho	-
Máscaras de privacidad	8 zonas
Vídeo inteligente	Detección de movimiento, Alarma sabotaje activo, Cruce línea
Salida de vídeo	-
RED	
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG
Codec Inteligente	Soportado
Control tasa de bit	H.265 - VBR, H.264 - VBR
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Audio bidireccional	Sí (solo modelo DC-B4501X)
Protocolo cámara IP	IDIS DirectIP, ONVIF
Velocidad de frames	Modo 4:3: 30ips a 2592x1944 (WDR) Modo 16:9: 30ips a 2592x1456 (WDR)
Resoluciones soportadas	4:3 : 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16:9 : 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream
Protocolos de red	DirectIP 2.0, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2
Seguridad	Encriptación SSL, Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Buffer de grabación	Sí (Hasta 60Mb)
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 256GB)
ALARMAS Y EVENTOS	
Activación de eventos	Detección de movimiento, Entrada de alarma, Detección de audio (solo DC-B4501X), Sabotaje, Cruce de línea virtual
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)
Entrada / Salida de audio	1 entrada de línea + 1 micro interno / 1 salida de línea (solo modelo DC-B4501X)
Entrada / Salida de alarma	2 entradas / 2 salidas de alarma
GENERAL	
Resistencia antivandálica	No
Apto para exterior	No, uso interior
Dimensiones (AnxAlxP)	78mm x 63.5mm x 150.1mm
Peso	0.3kg
Temperatura funcionamiento	-10°C ~ +50°C (Inicio por encima de 0°C), Humedad: 0% ~ 90%
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3)
Consumo	12V=, 0.5A, 6W // PoE 5.6W
Certificados	FCC, CE, KC, NDAA