

TP-LINK TL-POE2412G, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Weiß, 100 m

Weiß

Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-POE2412G
EAN/UPC	6935364083342



Beschreibung

TP-Link TL-POE2412G. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000. Produktfarbe: Weiß, Maximaler Arbeitsabstand: 100 m, LED-Anzeigen: Leistung. Power over Ethernet (PoE) Spannung: 24 V, Ausgangsleistung: 12 W. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: FCC, CE, RoHS. Breite: 85,8 mm, Tiefe: 43,9 mm, Höhe: 35 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000
Produktfarbe	Weiß
Maximaler Arbeitsabstand	100 m
LED-Anzeigen	Leistung
Power over Ethernet (PoE) Spannung	24 V
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ausgangsleistung	12 W
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
Breite	85,8 mm
Tiefe	43,9 mm
Höhe	35 mm

Ausführliche Details

	Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s

Verkabelungstechnologie	10/100/1000
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Merkmale	
Produktfarbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
Maximaler Arbeitsabstand	100 m
LED-Anzeigen	Leistung
Auto-Negotiation-Funktion	Ja
Energie	
Power over Ethernet (PoE) Spannung	24 V
Ausgangsleistung	12 W
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Gewicht und Abmessungen	
Breite	85,8 mm
Tiefe	43,9 mm
Höhe	35 mm
Abmessungen (BxTxH)	43,9 x 85,8 x 35 mm
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung	32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Lieferumfang	
Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Wandmontageset	Ja
Netzkabel enthalten	Ja
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85044095

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	125 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Verpackungshöhe	60 mm
Paketgewicht	290 g