

MPN: VLHDMIMAT4X2RS

HDMI 2.0 4x2, 4K@60Hz, 18Gbps, HDCP 2.2, SPDIF, 3.5mm, RS-232, 200x28.5x100 mm

El VLHDMIMAT4X2RS es un Conmutador de Matriz HDMI 4x2 compatible con 4K HDR que ofrece un ancho de banda de 18Gbps y HDCP2.2 en todas las entradas y salidas. Cumple completamente con el estándar HDMI2.0 y es compatible con versiones anteriores de fuentes y pantallas HDMI1.4. Salida de audio SPDIF y de 3.5mm desde las salidas HDMI correspondientes.



Gestión inteligente de EDID.

Conmutador de matriz 4K real que puede ser controlado a través de una interfaz gráfica web (no telnet)

- Conmutador de presentación HDMI 4x2 con salidas de matriz
- HDMI 2.0b, 4K@60Hz 4:4:4 8bit, HDR 10, HDCP 2.2
- Control RS232, IR y GUI web (no telnet)
- Escalado descendente de 4K a 1080p
- Salida SPDIF y de 3.5mm para extracción de audio dual HDMI OUT y ARC dual HDMI OUT
- Gestión inteligente de EDID
- Conmutador de matriz 4K real que puede ser controlado a través de GUI web

Especificaciones

Design	Color de carcasa	Black
	Tipo de control	Buttons
Display	Pantalla integrada	No
Features	Ancho de banda	18 Gbit/s
	Canales de salida de audio	2.0 canales
	Color producto	Black
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Datos de identificación de pantalla ampliada (EDID)	Yes
	Formatos de audio compatibles	PCM
	HDCP	Yes
	Indicadores LED	Yes
	Máxima velocidad de fotogramas	60 pps
	Plug and play	Yes
	Resolución máxima	3840 x 2160 Píxeles
	Soporte técnico Consumer Electronics Control (CEC)	Yes
	Tipo de control remoto	IR + RS232
	Tipo de producto	Scaling matrix switcher
	Tipo HD	4K Ultra HD

Features	Versión HDCP	2.2
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-5 - 55 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Cables incluidos	IR sensor
	Control remoto incluido	Yes
	Soportes de montaje incluidos	No
Ports & interfaces	Entrada HDMI	4
	Número de salidas HDMI	2
	Puerto de salida S/PDIF	Yes
	Puertos de entrada HDMI	4
	Puertos de entrada RJ-45	1
	Puertos de salida HDMI	2
	Puertos HDMI	6
	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	1
	Puertos RS-232	1
	Puertos USB	1
	Salida de 3,5 mm (1/8 de pulgada)	Yes
	Salida de audio (L/R)	1
	Salida óptica de audio digital	1
	Tipo de conector USB	Micro-USB
	Versión HDMI	2.0b
Power	Consumo de energía (máx.)	7,5 W
	Corriente de salida	1000 mA
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
	Voltaje de salida	12 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

