

D-Link DGS 1510-52X - Switch - L3 - Smart - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+

Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DGS-1510-52X/E
EAN/UPC	0790069467950



Beschreibung

D-Link DGS 1510-52X - Switch - L3 - Smart - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DGS 1510-52X - Switch - 52 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 52 Anschlüsse - L3 - Smart - stapelbar
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 176 Gbps Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 130.95 Mpps Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s
Kapazität	Statische MAC-Adressen: 512 IPv6-Routen (statisch): 32 IPv4-Routen (statisch): 64 MLD-Gruppen: 512 IGMP-Gruppen: 512 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 Queues pro Port: 8 Statische ARP-Einträge: 256
Größe der MAC-Adresstabelle	16.384 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	CLI, Telnet, TFTP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, HTTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, 3-MB-Paketpuffer, Smart Fan, Auto-Negotiation, ERPS, VLAN-Unterstützung, LLDP-Support, LLDP-MED, Loopback-Erkennung, ACL Support, Safeguard Engine, BPDU-Schutz, Anti-ARP Spoofing, IPMB, Schutz vor DoS-Angriffen, Dual-Bild Unterstützung, D-Link Green Technology, EEE, IGMP Snooping, MLD-Snooping, MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Port-Spiegelung, Multicast-Filterfunktion, QoS, SPQ, DRR, WRR, Cable Diagnostics Function, sFlow, DSCP based QoS, DHCP-Relais, NTP, ARP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 21 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.1 kg
Lokalisierung	Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.