

StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM interruptor KVM Negro

Marca : StarTech.com

Código del producto: C2-DD46-UA2-CBL-KVM

Nombre del producto : C2-DD46-UA2-CBL-KVM



StarTech.com Switch Conmutador Cable KVM de 2 Puertos para 2 Monitores DisplayPort - 4K 60Hz - Cables Integrados de 1,5m USB-A/DisplayPort/Audio - Alimentado por el Bus (C2-DD46-UA2-CBL-KVM) StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles, Ancho de banda de vídeo: 60 Hz. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Longitud de cable: 1,5 m. Fuente de energía: USB. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,...., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS



Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Número de computadoras controladas *	2		
Tipo de puerto de teclado *	USB		
Tipo de puerto de ratón *	USB		
Tipo de puerto de vídeo *	DisplayPort		
Cantidad de DisplayPorts	4		
Versión de DisplayPort	1.2		
Puertos de la consola *	Auriculares de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A		
Cantidad de puertos USB de la consola	2		
Número de puertos DisplayPorts de la consola	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Versión USB	2.0		
Conexión de audio	✓		
Salidas para auriculares	2		
Número de entradas de micrófono	2		
Desempeño			
Tipo HD *	4K Ultra HD		
Máxima resolución *	4096 x 2160 Píxeles		
Ancho de banda de vídeo	60 Hz		
Tasa de transferencia de datos (max)	0,48 Gbit/s		
Intervalo de escaneado	10,20,30,40,50,60 s		
Circuito integrado	SN8P2202SG		
Canales de audio	2.0	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Diseño			
Montaje en rack *	✗	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Color del producto *	Negro		

Diseño		Sostenibilidad	
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Longitud de cable	1,5 m	Certificados de conformidad	RoHS
Indicadores LED	✓	Condiciones ambientales	
Botón para presionar	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Teclas de acceso directo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tiempo medio entre fallos	419293 h	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Exhibición		Peso y dimensiones	
Pantalla incorporada *	✗	Ancho	90 mm
Control de energía		Profundidad	125 mm
Fuente de energía	USB	Altura	25 mm
		Peso	600 g
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	160 mm
		Profundidad del paquete	100 mm
		Altura del paquete	210 mm
		Peso del paquete	700 g
		Contenido del embalaje	
		Guía de instalación rápida	✓
		Otras características	
		Resolución de la pantalla a frecuencia	4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz 5120x1440 @60Hz 3440x1440 @60Hz 2560x1440 @60Hz 2560x1080 @60Hz 1920x1200 @60Hz 1920x1080 @60Hz
		Datos logísticos	
		Ancho de la caja principal	440 mm
		Longitud de la caja	320 mm
		Alto de la caja principal	345 mm
		Cantidad por caja	12 pieza(s)



0065030899215



065030899215

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.