

MPN: PROHDMIHDM10

Cable HDMI Pro Cabeza Metálica 10m

Cable HDMI 2.0 de alto rendimiento y alta velocidad de 18 Gbit con Ethernet y carcasa metálica.\n\nSoporta resoluciones de hasta 4K@60Hz con HDCP 2.2, CEC y ARC.\n\nUltra flexible y con pin de bloqueo.\n\nNota: Este cable cuenta con bloqueo HDMI. Esto asegura una conexión estable y segura entre equipos AV (por ejemplo, divisores AV, conmutadores u otros equipos de distribución AV) en instalaciones fijas. Por favor, añada el cable PROHDMIHDMFM2 cuando utilice esta conexión con un portátil u otros dispositivos portátiles. Este cable protege la interfaz de su dispositivo portátil para que no se dañe al conectar y desconectar varias veces.



- Todas las resoluciones HDMI hasta 4K (4096x2160p @60Hz), incluyendo video 3D
- Soporte de tasa de muestreo 4:4:4
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- Velocidad de transferencia de 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporta Deep Color, hasta 16 bits por canal, incluyendo el estándar x.v.Color
- Soporta la relación de aspecto de cine 21:9
- Soporta SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD y otros estándares de audio de alta definición
- Canal de Retorno de Audio
- Sincronización Automática de Labios

Especificaciones

Features	3D	Yes
	Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes
	Canal de retorno de audio (ARC)	Yes
	Canal Ethernet HDMI	Yes
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Color producto	Black
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conector 1	HDMI
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	HDMI
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	Fuerza de tracción	2 kg
	HDCP	Yes
	Longitud del cable	10 m
	Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)
	Material del cable	Copper

Features	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Modos de vídeo compatibles	2160p
	Plug and play	Yes
	Profundidad de color	16 bit
	Resolución máxima	3840 x 2160 Pixeles
	Resoluciones gráficas soportadas	4096 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tamaño de cable AWG	24
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	7,7 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
0,5	PROHDMIHDM0.5
1,0	PROHDMIHDM1
1,5	PROHDMIHDM1.5
2,0	PROHDMIHDM2
3,0	PROHDMIHDM3
5,0	PROHDMIHDM5
7,5	PROHDMIHDM7.5
10,0	PROHDMIHDM10
12,5	PROHDMIHDM12.5
15,0	PROHDMIHDM15
20,0	PROHDMIHDM20

Otras imágenes

