

MPN: 0070-24143-PVMIP

# Monitor PVM de 43" Full-HD 24/7. PSU

## - Cámara IP 2MP integrada NDAA - AC100V~240V

Propósito y Aplicaciones para Monitor de Visualización Pública

**Supermercados:** Imagina que estás comprando en tu supermercado local y de repente te ves en un pequeño monitor. ¡Eso es un PVM! Estos monitores se encuentran comúnmente en supermercados para monitorear áreas de autoservicio y, a veces, incluso sobre los pasillos de las tiendas.

**Seguridad y Disuasión:** Las empresas utilizan los PVM principalmente para disuadir comportamientos inapropiados y robos. Logran esto grabando imágenes en vivo mientras las muestran simultáneamente a los clientes. La presencia de PVM ha llevado a una reducción del 50% en el robo de clientes y un aumento del 30% en las ganancias de los supermercados.

**Publicidad e Información:** Los PVM también sirven como plataforma para mostrar anuncios, información al cliente y contenido de marketing, maximizando su utilidad.

- Panel LCD DID de nivel industrial, adecuado para trabajos continuos extensivos 7x24
- Resolución física de 1920x1080
- Tiempo de respuesta rápido de 5ms, sin imágenes fantasma
- Adapta la más reciente tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Cámara IP HD 1080p integrada
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- WDR verdadero de 120dB para proporcionar imágenes equilibradas, asegurando que se vean imágenes altamente detalladas
- Tamaño VESA: 200x200



## Especificaciones

|         |                               |                          |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
| Design  | Color de cubierta frontal     | Black                    |
|         | Color producto                | Black                    |
|         | Posicionamiento en el mercado | Industrial               |
| Display | 3D                            | Yes                      |
|         | Ángulo de visión, horizontal  | 178 °                    |
|         | Ángulo de visión, vertical    | 178 °                    |
|         | Brillo de la pantalla         | 350 cd / m <sup>2</sup>  |
|         | Brillo de pantalla (típico)   | 350 cd / m <sup>2</sup>  |
|         | Diagonal pantalla             | 43 "                     |
|         | Matriz de píxeles             | 0.51075(H)×0.51075(V) mm |
|         | Relación contraste (típica)   | 3500:1                   |
|         | Relación de aspecto           | 16:9                     |
|         | Relación de aspecto nativa    | 16:9                     |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Display                | Resolución de pantalla                     | 1920 x 1080 Pixeles                                   |
|                        | Tecnología de visualización                | LED   |
|                        | Tiempo de respuesta                        | 5 ms  |
|                        | Tipo de panel                              | TFT   |
|                        | Tipo de retroiluminación                   | LED   |
|                        | Tipo HD                                    | Full HD   |
| Ergonomics             | Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | English   |
|                        | Interfaz de montaje en panel               | 200 x 200 mm  |
|                        | VESA                                       | Yes   |
| Multimedia             | Altavoz(ces) integrado(s)                  | Yes   |
|                        | Cámara integrada                           | Yes   |
|                        | Megapixel (aprox.)                         | 2 MP  |
|                        | Número de altavoces                        | 2   |
| Operational conditions | Temperatura de funcionamiento (T-T)        | -30-85 °C   |
| Other features         | Accesorios incluidos                       | Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide |
|                        | Almacenamiento                             | SD card (not included)                                |
|                        | Altavoces                                  | 2 x 3W (Stereo)                                       |
|                        | Área de visualización activa (AnxAI)       | 941.184mm(W)*529.146mm(H) mm                          |
|                        | Certificación                              | EMC Class A   |
|                        | Dimensiones (AnxPxAI)                      | 968 x 87 x 596 mm                                     |
|                        | Dimensiones del paquete (AnxPxAI)          | 1120 x 232 x 705 mm                                   |
|                        | Filtro de peine                            | 3D  |
|                        | Filtro de ruido                            | Yes   |
|                        | Full HD                                    | Yes   |
|                        | Idioma de visualización                    | English   |
|                        | Mejora de imagen                           | DNle digital image processing                         |
|                        | Número de colores                          | 16.78 million colours                                 |
|                        | Peso                                       | 23000 g   |
|                        | Power consumption                          | 80 W  |
|                        | Puertos LAN Ethernet (RJ-45)               | 1   |
|                        | Puertos RJ-45                              | 1   |
|                        | Puertos USB                                | 1   |
|                        | Relación contraste                         | 3500:1  |
|                        | Sistema de formato de señal analógica      | PAL, NTSC, SECAM                                      |
|                        | Soporte                                    | Stand mount, VESA mount 200 x 200 mm                  |
|                        | Soporte de pared compatible                | Vesa 200 x 200  |
|                        | Tiempo medio entre fallos (MTBF)           | 50000 h   |
|                        | Tipo de pantalla                           | TFT   |

|                          |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Packaging content        | Guía de inicio rápido    | Yes                                  |
|                          | Tornillos incluidos      | Yes                                  |
| Ports & interfaces       | Cantidad de DisplayPorts | 0                                    |
|                          | HDMI                     | Yes                                  |
|                          | Puertos DVI-I            | 0                                    |
|                          | Puertos HDMI             | 2                                    |
|                          | Puertos USB 2.0 tipo A   | 1                                    |
|                          | Puertos VGA (D-Sub)      | 1                                    |
|                          | Versión HDMI             | 2.0                                  |
|                          | Power                    | Consumo de energía (promedio)        |
| Frecuencia de entrada AC |                          | 50/60 Hz                             |
| Voltaje de entrada AC    |                          | 100-240 V                            |
| Technical details        | Contenido de la caja     | Quickguide, PSU, Screws, cableholder |
| Vendor information       | Brand Name               | Ernitec                              |
|                          | Warranty                 | 5 Año/s                              |

Otras imágenes

