

TP-Link InSight S425 Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S425(4MM)

Nombre del producto : InSight S425

TP-Link InSight S425. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 75.2°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 59 m, Distancia de observación: 25 m, Distancia de reconocimiento: 12 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Colocación soportada *	Exterior	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Smart IR	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓		
Filtro de corte infrarrojo	✓		
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Torreta	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Tipo de montaje *	Techo/pared	Micrófono incorporado	✓
Color del producto *	Blanco		
Material de la carcasa	Metal	Conexión	
Código IP (International Protection)	IP67	Ethernet *	✓
Código IK	IK08	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Cámara fotográfica		Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP
Iluminación mínima	0,005 lx	Wifi *	✗
Ángulo de rotación	360°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	75.2°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, vertical	40.8°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	88.3°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de inclinación	0 - 85°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Alcance de bandeja	0 - 360°	Seguridad	
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s	Protección mediante contraseña	✓
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Detección de movimiento en vídeo	✓
Sensor de la imagen		Alarma de manipulación activa	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Filtro de dirección IP	✓
Escaneado progresivo	✓		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Cifrado HTTPS	✓
Sistema de lentes		Protección de privacidad	✓
Número de lentes *	1	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en zona, Detección de salida de región, Detección de vehículos
Distancia de detección	59 m		
Distancia de observación	25 m		
Distancia de reconocimiento	12 m		
Apertura máxima	2	Autenticación de resumen	✓
Distancia de identificación	6 m	Características de administración	
Distancia focal fija	4 mm	Navegador web	✓
Visión nocturna		Administrado a través de la nube *	✓
Visión nocturna *	✓	Control de energía	
Distancia de visión nocturna	30 m	Alimentación *	CC, PoE
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Voltaje de salida CC	12
Longitud de onda infraroja	850 nm	Condiciones ambientales	
Vídeo		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Total de megapíxeles *	2 MP	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Formatos gráficos soportados		Peso y dimensiones	
Emisión de vídeo	✓	Altura	87,2 mm
Reducción de ruido	✓	Diámetro	11,2 cm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Peso	430 g
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Sostenibilidad	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Certificados de conformidad	BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, VCCI
Compensación de luces altas (HLC)	✓		
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Kit de montaje	✓
		Manual de usuario	✓



1210002608947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.