

TT8

M3 - M12


Acero / Aluminio / A2

Steel / Aluminium / Stainless Steel


¡RÁPIDO CAMBIO DE UTILLAJE!
QUICK TOOL CHANGE!




REGULADOR
DE PRESIÓN
PRESION
REGULATOR



CILINDRICA RANUDADA TODAS CABEZAS
CYLINDRICAL GROOVED ALL TYPE HEAD



SEMI- HEXAGONAL TODAS CABEZAS
HALF-HEXAGONAL ALL TYPE HEAD



HEXAGONAL TODAS CABEZAS
FULL HEXAGONAL ALL TYPE HEAD

DATOS TÉCNICOS		SPECIFICATIONS	
Remachadora para	Tuercas Remachables M3 a M12	Rivet tool for	Rivet Nuts M3 to M12
Carrera	7 mm	Stroke	7 mm
Fuerza de tracción	30.000N	Traction power	30.000N
Consumo Aire	2,7 LT	Air consumption	2,7 LT
Presión trabajo	5-7 bar	Operating Air pressure	5-7 bar
Material tuerca remachable	Aluminio - Acero - Inox	Rivet Nut Material	Aluminium - Steel - Stainless Steel
Embalaje	Maletín plástico	Packaging	Plastic box
Peso	2,46 Kg	Tool weight	2,46 Kg

CÓDIGO • CODE: U08TT10A

Utillajes para M3 disponible bajo demanda. /
M3 tooling available on demand.