

MPN: RSL32U81BL

Armario Rack 19" 32U de Logon, Línea Server, 800 x 1000mm

Dimensiones del producto: 800 x 1000 x 1608mm

Los armarios rack independientes ofrecen las soluciones más ideales para oficinas y salas de sistemas en áreas de cableado e instalaciones de servidores. Los armarios, creados con una estructura altamente fuerte y robusta, son inigualables en su clase.

Con su estructura especialmente diseñada, los armarios pueden ser ensamblados y desensamblados fácilmente. Herramientas simples serán suficientes para ensamblar todo el armario. La puerta frontal con sistema de bisagra con resorte proporciona facilidad en la instalación y uso, ya que es intercambiable en la dirección deseada de apertura, desmontable e instalable sin necesidad de herramientas.

El modelo estándar de puerta trasera es una puerta de metal sólido. Es fácil de quitar, especialmente durante la reubicación, instalación y mantenimiento del armario y del sistema en su interior. Las puertas traseras fácilmente desmontables tienen un mecanismo de cierre de barril.

Las entradas de cable de 3U de altura con cepillo en la parte inferior y superior de la parte trasera del armario se proporcionan como configuración estándar de los armarios. Estas entradas de cable permiten la gestión de cables en la parte superior, trasera e inferior del armario. Como el techo está ubicado 10mm por encima de la parte superior del armario, no solo permite la ventilación pasiva sin la necesidad de un módulo de ventilador, sino que también proporciona resistencia contra el agua y el polvo.

Gestión de Cableado Facilitada

Los armarios están diseñados para permitir la integración estructural del módulo de gestión de cables vertical.

Así, una mayor masa de cables puede ser gestionada con estos gestores de cables. El chasis inferior tiene una amplia entrada de cables. El módulo de entrada de cables deslizante con borde de goma dirige las masas de cables. Después de que los cables son dirigidos dentro del armario, la parte deslizante se cierra y fija. Los bordes de goma se cierran sin dañar los cables y se proporciona una estructura a prueba de polvo al máximo nivel disponible. Gracias al soporte lateral estructurado Tire-Up proporcionado, es extra ventajoso dirigir los cables hacia arriba y hacia abajo y fijarlos en la posición exacta.

Puerta Segura

Los módulos de puerta frontal con puertas divididas horizontalmente consisten en un marco de metal decorativo en ambos lados izquierdo y derecho. Las puertas frontales de tamaño completo, resistentes a roturas, de vidrio templado antiestático de 4mm de color humo, son bloqueables mediante el mecanismo de cierre de manija.

Los otros lados están reforzados con barras de metal especiales bloqueables e interbloqueables en forma de U y Y. La puerta trasera es de metal sólido y es fácil de quitar, especialmente durante la reubicación, instalación y mantenimiento del armario y del sistema en su interior.

Las puertas traseras fácilmente desmontables tienen un mecanismo de cierre de barril.

Acceso Seguro y Fácil desde Todos los Lados



Los armarios tienen la máxima resistencia con los soportes laterales y puntos de soporte omega extra cubo.

El panel lateral de los armarios es fácilmente desmontable y tiene un sistema de cierre de barril. Los armarios de 42U y 46U de altura tienen paneles laterales divididos verticalmente y permiten la fácil extracción de los paneles durante la instalación y mantenimiento o cuando no hay suficiente espacio disponible.

- Puerta perforada
- Ventilador de 4 vías incluido
- RAL9005
- Gestión de cables vertical incluida
- Ruedas y pies niveladores incluidos
- Tuercas enjauladas se pueden comprar por separado



Especificaciones

Features		
Cable entry point	Yes	
Capacidad rack	32U	
Cerradura con llave	Yes	
Cerradura con llave de la puerta delantera	Yes	
Cerradura con llave panel lateral	Yes	
Cerradura con llave puerta trasera	Yes	
Código de protección (IP)	IP20	
Color producto	Black	
Fabricación de la puerta delantera	Perforated	
Fabricación puerta trasera	Perforated	
Gestión de cables	Yes	
Insonorizado	No	
Material	Steel	
Máxima capacidad de peso	2000 kg	
Número de ventiladores	4 Ventilador(es)	
Paneles laterales extraíbles	Yes	
Pies ajustables	Yes	
Preensamblados	Yes	
Puerta trasera extraíble	Yes	
Raíles rack	Yes	
Requiere montaje	No	
Rieles de montaje ajustables	Yes	
Ruedas giratorias	Yes	
Tipo	19" Freestanding Rack	
Tipo de marco	Closed	
Tipo de refrigeración	Active	
Other features	Dimensiones (AnxPxAl)	800x1000x1608 mm

Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Tamaño (imperial)	19 "

Otros productos de esta serie

Capacidad rack	Black	White
22U	RSL22U81BL	RSL22U81WH
26U	RSL26U81BL	RSL26U81WH
32U	RSL32U81BL	RSL32U81WH
36U	RSL36U81BL	RSL36U81WH
42U	RSL42U81BL	RSL42U81WH
46U	RSL46U81BL-FP	RSL46U81WH

Otras imágenes

