

# AOC E2 U34E2M/BK, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 4 ms, Schwarz

Screen size (inch) 34 - Panel resolution 3440x1440 - Refresh rate 100 Hz - Panel type VA - HDMI HDMI 2.0 x 2 - Display Port DisplayPort 1.2 x 1 - D-SUB (VGA) 0x - DVI 0x - Sync technology (VRR) Adaptive Sync



Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U34E2M
EAN/UPC	4038986110723

## Beschreibung

**34-Zoll-VA-Monitor mit WQHD und schlankem, 3-seitigem, rahmenlosem Design für einen komfortablen und gepflegten Look**  
 Der AOC U34E2M ist mit einem 34-Zoll-VA-Bildschirm mit Ultrawide QHD ausgestattet 21:9-Auflösung für ein unglaubliches Seherlebnis und mehr Bildschirmfläche, um Ihre Produktivität und Ihr Multitasking zu steigern. Dank der HDMI- und DP-Anschlüsse werden mehrere Eingänge unterstützt.

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

## Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	UltraWide Quad HD

Panel-Typ	VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Helligkeit (typisch)	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,232 x 0,232 mm
Pixelichte	109,7 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)	86,4 cm
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	115 %
NTSC Abdeckung (typisch)	100 %
Adobe RGB-Abdeckung	98 %
Farbpalette DCI-P3	91 %
	<b>Leistungen</b>
NVIDIA G-SYNC	Nein
Schnellladung	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Markenspezifische Eigenschaften	False
	<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>
Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	0
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2

Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung	Nein
Stromeingang	Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
	<b>Design</b>
Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
	<b>Multimedia</b>
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
	<b>Ergonomie</b>
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Pivot	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	3,5 - 21,5 °
LED-Anzeigen	Ja
	<b>Sonstige Funktionen</b>
Geringe Eingabeverzögerung	Nein
FPS-Zähler	Nein
Wählscheibenpunkt	Nein
Schattensteuerung	Nein
Reduzierung der Bewegungsunschärfe	Nein
Bild für Bild (PbP)	Ja
Außenverkleidungstyp	Matt
Typ der Lünnettendicke	Rahmenlos
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	0
Lichteffekte	Nein

<b>Lieferumfang</b>	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
HDMI-Kabellänge	1,8 m
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	817,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	253,8 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	475 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	7,67 kg
Breite (ohne Standfuß)	817,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	55,3 mm
Höhe (ohne Standfuß)	370,7 mm
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	940 mm
Verpackungstiefe	174 mm
Verpackungshöhe	506 mm
Paketgewicht	10,7 kg
Verpackungsart	Box
<b>Energie</b>	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	35 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteiltyp	Intern
<b>Netzwerk</b>	
Ethernet/LAN	Nein