

ZYXEL

Zyxel XGS2210-28HP Gestionado L2 Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: XGS2210-28HP-
EU0101F

Nombre del producto : XGS2210-28HP

Zyxel XGS2210-28HP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Administración basada en web	✓	Apilable *	✓
Catalogación de tráfico	✓	Factor de forma	1U
Inspección ARP	✓	Color del producto	Negro
Registro de eventos en sistema	✓	Indicadores LED	Poder, Estado
MIB, soporte	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, RFC 2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293	Seguridad	LVD, BSMI
		Compatibilidad electromagnética	FCC 15 (A), CE (A), BSMI
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Nivel de ruido	42,075 dB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Tiempo medio entre fallos	560726 h
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24
Espejeo de puertos	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	375 W
Ruteo de IP	✓	Condiciones ambientales	
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Protocolo de árbol de expansión	✓	Disipación del calor	1483,4 BTU/h
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	440 mm
		Profundidad	330 mm
		Altura	44,5 mm
		Peso	5,06 kg

Conexión		Contenido del embalaje	
Funciones de LAN virtual	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN	Cables incluidos	Corriente alterna
		Estante de montaje	✓
Transmisión de datos		Empaquetado	
Capacidad de conmutación *	128 Gbit/s	Ancho del paquete	586 mm
Rendimiento	95,2 Mpps	Profundidad del paquete	452 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Altura del paquete	97 mm
Número de colas	8	Peso del paquete	6,4 kg
Jumbo Frames, soporte	✓	Aprobaciones reguladoras	
Tramas Jumbo	9000	Certificación	RoHS
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Datos logísticos	
Seguridad		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Características de DHCP	DHCP client		
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓		
IGMP	✓		
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, SNMP, SSH, SSH-2		
MAC, filtro de direcciones	✓		
Soporte SSH/SSL	✓		
Protección y filtrado BPDU	✓		
Autenticación	Autenticación basada en MAC		



4718937587872



0760559123475



760559123475

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.