



## TP-Link INSIGHT S455 Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo



**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** INSIGHT S455(2.8MM)

**Nombre del producto :** INSIGHT S455

- 5MP de súper alta definición y 24 horas a todo color
  - Análisis de personas y vehículos
  - Clasificación de personas y vehículos
  - Detección inteligente
  - Tecnología de mejora de vídeo inteligente
  - Defensa activa y audio bidireccional
  - Estanqueidad IP67
  - Tecnología de compresión H.265+
- Cámara IP VIGI tipo turret Full-Color de 5MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2880 x 1620, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC  $\pm$  5%, Max. 11 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 W, IP67, 111 x 111 x 83.7 mm, 0.48 kg, Blanco

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Micrófono incorporado	✓
Colocación soportada *	Exterior	número de micrófonos	1
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Distancia de funcionamiento máximo	64 m	Conexión	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Ethernet *	✓
Modo día / noche	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Filtro de corte infrarrojo	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Visualización a distancia	✓	Wifi *	✗
Rango dinámico	120 dB	Bluetooth *	✗
Diseño		Vista viva	✓
Factor de forma *	Torreta	Medios de almacenaje	
Tipo de montaje *	Techo	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Color del producto *	Blanco	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Material de la carcasa	Metal	Puertos e Interfaces	
Funciones de protección	Resistente al agua	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Código IP (International Protection)	IP67	Enchufe de entrada de CC	✓
Resistente a la intemperie	✓	Seguridad	
Cámara fotográfica		Construido en la sirena	✓
Iluminación mínima	0 lx	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111.4°	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	58.8°	Filtro de dirección IP	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	134°	Cifrado HTTPS	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000		
Sensor de la imagen			
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Escaneado progresivo	✓		

<b>Sensor de la imagen</b>		<b>Seguridad</b>	
Tipo de sensor *	CMOS	Sensor de movimiento	✓
<b>Sistema de lentes</b>		Espejo	✓
Distancia de detección	64 m	<b>Características de administración</b>	
Distancia de observación	27 m	Administración basada en web	✓
Distancia de reconocimiento	13 m	Navegador web	✓
Enfoque fijo	✓	Administrado a través de la nube *	✓
Apertura máxima	1,6	Botón de restaurar	✓
Distancia de identificación	6 m	<b>Control de energía</b>	
Distancia focal fija	2,8 mm	Alimentación *	CC, PoE
<b>Visión nocturna</b>		Consumo de energía (max)	11 W
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	12 W
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Voltaje de salida CC	12
<b>Vídeo</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Total de megapíxeles *	5 MP	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos gráficos soportados		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Grabación de vídeo	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Ancho	111 mm
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Altura	83,7 mm
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Longitud	111 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Peso	480 g
Compensación de luces altas (HLC)	✓	<b>Empaquetado</b>	
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Tipo de embalaje	Caja
<b>Audio</b>		<b>Contenido del embalaje</b>	
Altavoces incorporados	✓	Número de cámaras *	1
Sistema de audio	De 2 vías	Kit de montaje	✓
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Tornillos incluidos	✓
Canales de salida de audio	1.0 canales	Incluye plantilla de perforación	✓
Formatos de audio soportados	G.711 A-law	Manual de usuario	✓
Frecuencia de muestreo	8 kHz		



1210002604468



0810142824002



810142824002



8885020628241

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.