



Dahua Technology WizSense SD6CE245GB-HNR Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-SD6CE245GB-HNR

Nombre del producto : SD6CE245GB-HNR

Dahua Technology WizSense SD6CE245GB-HNR. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 65.7°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 39.4°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 73.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 45x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2451,7 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Emisión de vídeo	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Reducción de ruido	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Control PTZ	✓	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Modos PTZ	5 patrones, 8 canales	Máscara de privacidad	✓
Protocolos PTZ	Pelco-P/D, DH-SD	Estabilizador de imagen	✓
Auto-seguimiento	✓	Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)
Puntos preestablecidos	✓	Tasa de bits	H.264: 3 Kbps-8192 Kbps H.265: 3 Kbps-8192 Kbps
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Modo día / noche	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Rango dinámico	120 dB	Audio	
Certificación	CE, FCC	Altavoces incorporados	✓
Diseño		Canales de entrada de audio	1.0 canales
Factor de forma *	Esférico	Canales de salida de audio	1.0 canales
Tipo de montaje *	Techo	Formatos de audio soportados	AAC, G.711, G.722.1, G.726, PCM
Color del producto *	Blanco	Relación señal/ruido (SNR)	55 dB
Código IP (International Protection)	IP67	Conexión	
Código IK	IK10	Ethernet *	✓
Cámara fotográfica		Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Estándares de red	IEEE 802.3at
Control de inclinación de la cámara	✓	Protocolos de red compatibles	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
Iluminación mínima	0 lx	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	65.7°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	39.4°	Número de usuarios	20 usuario(s)
Ángulo de visión de la lente, diagonal	73.1°	Modo de retransmisión	Multidifusión, Unidifusión
Ángulo de inclinación	-20 - 90°	Medios de almacenaje	
Velocidad de inclinación	120 °/s	HDD incorporado *	✗
Velocidad de preajuste de inclinación	200 °/s	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Alcance de bandeja	0 - 360°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Velocidad de bandeja	260 °/s		
Velocidad de panorámica prefijada	300 °/s		
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lámpara de sodio		
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico		
Velocidad de obturador	1/1 - 1/30000		

Sensor de la imagen		Medios de almacenaje	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Memoria interna	1000 MB
Escaneado progresivo	✓	Capacidad de ROM	4000 MB
Tipo de sensor *	CMOS	Puertos e Interfaces	
Sistema de lentes		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Capacidad de zoom	✓	Seguridad	
Zoom óptico	45x	Canales de entrada de alarma	7
Zoom digital	16x	Canales de salida de alarma	2
Distancia de detección	2451,7 m	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de observación	972,9 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Objeto abandonado, Objeto retirado
Distancia de reconocimiento	490,3 m	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Intervalo de longitud focal	3.95 - 177.75	Características de administración	
Autoenfoque	✓	Navegador web	✓
Apertura máxima	4,95	Programación de gestión	Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS
Distancia de identificación	245,2 m	Control de energía	
Apertura mínima	1,6	Alimentación *	CC, PoE
Distancia más cercana de enfoque	1 m	Consumo energético	13 W
Visión nocturna		Consumo de energía (max)	25 W
Visión nocturna *	✓	Voltaje de salida CC	24
Distancia de visión nocturna	250 m	Amperaje de salida CC	2,5 A
Número de LEDs de iluminación	6	Condiciones ambientales	
Vídeo		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Total de megapíxeles *	2 MP	Requisitos del sistema	
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Peso y dimensiones	
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p	Altura	337,4 mm
Velocidad de cuadro	30 pps	Díámetro	20,9 cm
		Peso	5,9 kg
		Empaquetado	
		Peso del paquete	9,6 kg
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.