

MPN: USB3.1CCOM16

Hub Premium USB-C a USB 3.2 Gen 1 A, RJ45, HDMI, USB-C

Vea la gama completa de productos Premium en el siguiente enlace: https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium

Este es un hub USB-C 4 en 1 con puertos HDMI, USB-A, RJ45 y USB-C hembra, proporcionando una solución ideal para expandir los puertos de un host con Type-C/Thunderbolt 3 (PC/Portátil/Teléfono móvil, etc.), especialmente para aquellos dispositivos con un solo puerto USB-C. Este hub utiliza el último modo alternativo DP1.4 soportado por IC, permitiendo la salida de video HDMI con un máximo de 4k/60Hz y al mismo tiempo transferir datos USB 3.1 con un máximo de 5Gbps. El RJ45 permite al host acceder a una red Ethernet de alta velocidad. Además, el puerto USB-C hembra soporta PD 3.0 con una carga máxima de 100W al conectar un adaptador PD y soporta una transmisión de datos de hasta 5Gbps al conectar un dispositivo USB-C. Puede funcionar en todos los hosts Type-C que soporten el modo alternativo DP.

- Compatibilidad con sistemas operativos: Windows XP/Vista/Win 7/8/8.1/10/Mac OS 10.5 o posterior
- Compatible con Thunderbolt 3
- Entrega de energía de hasta 100W
- Resolución HDMI de hasta 4k60Hz
- Red de 1000Mbps
- Transferencia de datos de 5Gbps
- USB 3.0 y USB 3.1 Gen 1 ahora se identifican como USB 3.2 Gen 1, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.



Especificaciones

Network	Ethernet LAN	Yes
	Listo para Wake-on-LAN	Yes
	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	1
	Velocidades datos Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
Operational conditions	Humedad relativa de almacenamiento (H-H)	10 - 90 %
	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-10 - 70 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 45 °C
Performance	Certificación	FCC, CE
	Color producto	Grey
	Lector de tarjetas integrado	No
	Plug and play	Yes
Ports & interfaces	Alimentación de salida USB	Yes

Ports & interfaces	Alimentación de salida USB hasta	100 W
	Entrada de micrófono	No
	Interfaz host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
	Puertos HDMI	1
	Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1
	Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	1
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo de conector USB	USB Type-C
Power	Conector de alimentación	USB Type-C
	Corriente de salida	1,5 A
	Tipo de alimentación	USB
	Voltaje de salida	5 V
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s