

## i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estación de acoplamiento compacta y versátil con conmutador KVM integrado para hasta dos hosts. Cambia fácilmente entre ordenadores y comparte un monitor, un teclado, un ratón y accesorios. Con compatibilidad para una pantalla externa 4K/60 Hz, doble suministro de energía (hasta 2x 100 W\*) y una amplia gama de puertos USB, esta estación de acoplamiento es la solución ideal para profesionales que buscan eficiencia, flexibilidad y ahorro de espacio. Tanto si utiliza Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS o iPadOS, esta estación le facilita el trabajo con varios dispositivos, ya sea en casa, en la oficina o mientras se desplaza. [Características principales](#)

- Una estación de acoplamiento para dos hosts: cambio instantáneo entre PC1 y PC2
- Doble suministro de energía: carga ambos dispositivos conectados hasta 2x 100 W\*
- Un conjunto de accesorios (teclado, ratón, unidades externas) para ambos hosts: económico, eficiente y rápido
- Salida HDMI 4K/60 Hz para imágenes nítidas
- Amplia conectividad: puertos USB-C y USB-A (hasta 5 Gbps), conector de audio, indicadores LED
- Diseño compacto y ligero: solo 130 x 65 x 16,5 mm, 146 g
- Compatible con los principales sistemas: Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Bajo consumo de energía: solo 5-10 W internamente

\* Cargador(es) USB-C no incluido(s)

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tecnología de la estación de acoplamiento: Modo alternativo USB-C DP + USB-C PD + conmutador KVM
- 2 puertos USB-C para conectar dispositivos USB-C (PC1, PC2)
- Suministro de energía: hasta 100 W
- Consumo interno: 5-10 W
- Salidas de vídeo: 1× HDMI 2.0
- **Resoluciones compatibles:**
  - 1 monitor a través de HDMI → hasta 4K/60 Hz
- 1 puerto USB-C PD (solo alimentación)
- 1 puerto USB-C PD + datos USB Gen 1 (5 Gb/s)
- 3 puertos USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
- 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
- 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm
- 1 botón: cambia las entradas entre PC1 y PC2
- Indicadores LED
- Sistemas operativos: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Dimensiones del producto: 130 × 65 × 16,5 mm
- Peso del producto: 146 g

## Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre

## Requisitos de suministro de energía:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre con soporte para suministro de energía

## Requisitos de salida de vídeo:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre con soporte para DisplayPort Alternate Mode, o con un puerto Thunderbolt™ 3/4/5

## Sistema operativo:

- Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

## LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
--------------------------	--------------------------------

C31KVMHDMIDOCKPD i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W  
EAN: 8595611707766

## Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

## Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10/11  
macOS X  
Android  
Linux  
Chrome OS R51 or later  
Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.  
Firmware updates automatically.

## Otra característica

color Black  
Material ABS  
Dimensiones del producto (LxAxH) 130 × 65 × 16,5 mm  
Peso del producto (sin embalaje) 146 g

## Servicio postventa

Período de garantía 2 años  
Soporte técnico Garantía de por vida

## contenidos del embalaje

- Producto
- 2× Cable USB-C (100 cm)
- Instrucciones de uso

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 02/10/2025 10:54:54