



LevelOne Switch Fast Ethernet PoE de 10 puertos, 1 Port Gigabit, 1 Port Gigabit SFP, 120W, 9 PoE Outputs

Marca : LevelOne

Código del producto: FGP-1000

Nombre del producto : Switch Fast Ethernet PoE de 10 puertos, 1 Port Gigabit, 1 Port Gigabit SFP, 120W, 9 PoE Outputs

8 x Fast Ethernet PoE RJ-45, 1 x Gigabit Ethernet RJ-45, 1 x Gigabit Ethernet SFP, 120W, 4K MAC, 5.6Gbps, IEEE 802.3/4/5/ab/x/af

LevelOne Switch Fast Ethernet PoE de 10 puertos, 1 Port Gigabit, 1 Port Gigabit SFP, 120W, 9 PoE Outputs:

- El control de flujo IEEE 802.3x evita la pérdida de paquetes para mejorar la fiabilidad de la transmisión de datos
- Funcionalidad bidireccional simultánea de 1000 Mbps, funcionalidad bidireccional y bidireccional simultánea de 10/100 Mbps, negociación automática y MDI/MDIX automático
- Control por puerto PoE de encendido-apagado mediante interruptor DIP
- Capacidad de alimentación PoE total: 120 W, hasta 30 W por puerto
- Sencilla instalación Plug and Play



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	9	Fuente de alimentación incluida *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Conector fibra óptica	SFP	Voltaje de salida	52 V
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Consumo energético	120 W
Conexión		Funciones de protección de poder	Sobrecorriente, Cortocircuito
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	9
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	115 W
Auto-negociación	✓	Condiciones ambientales	
Fibra óptica		Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tipo de fibra	Monomodo	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Capacidad de conmutación *	5,6 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	4096 entradas	Ancho	188 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	118 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1488000 pps	Altura	38 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148000 pps	Peso	1,5 kg
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps	Contenido del embalaje	
Diseño		Manual de usuario	✓
Montaje en rack *	✗	Empaquetado	
Apilable *	✗	Adaptador AC incluido	✓
		Ancho del paquete	222 mm

Diseño		Empaquetado	
Color del producto	Negro, Gris	Profundidad del paquete	146 mm
Indicadores LED	Actividad, LAN, PoE, Poder	Altura del paquete	78 mm
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Peso del paquete	1,7 kg
Desempeño		Aprobaciones reguladoras	
Tamaño de buffer	512 KB	Certificación	FCC, CE, RoHS
		Datos logísticos	
		País de origen	Taiwán
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4015867187982



5050914834135

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.