

MPN: VL120016R

Extensor HDMI delgado 4K con control IR + RS-232, Receptor, 70m

El VL120016R es un receptor extensor HDBaseT de tamaño mini, que soporta la transmisión de señales 1080P/4K hasta 40m (131 pies) y señales 1080P hasta 70m (230 pies) a través de un solo cable CAT5e/6. El VL120016 es compatible con CEC, control bidireccional RS232 e IR, y función PoH unidireccional.



- Soporta transmisión de señal de video hasta 4K@60Hz 4:2:0
- Distancia máxima de transmisión es de 4K a 40m (131 pies) y 1080P a 70m (230 pies) a través de un solo cable CAT5e/CAT6
- Ancho de banda alto: 10.2Gbps
- Compatible con HDMI y HDCP1.4
- Utiliza tecnología HDBaseT para mayor capacidad y fiabilidad
- Soporta ARC
- Paso de IR bidireccional

Especificaciones

Features	3D	Yes	
	Ancho de banda	10,2 Gbit/s	
	Bypass HDCP y EDID	Yes	
	Certificación HDBaseT	Yes	
	Color producto	Black	
	HDCP pass-through	Yes	
	Indicadores LED	Yes	
	Máxima distancia de transferencia	70 m	
	Modos de vídeo compatibles	3840p	
	Montaje a pared	Yes	
	Paso a través IR	Yes	
	Paso a través RS-232	Yes	
	Resolución máxima	4096x2160 Pixeles	
	Soporte técnico Consumer Electronics Control (CEC)	Yes	
	Tipo	AV receiver	
	Tipo de control remoto	IR + RS232	
	Tipos de cables compatibles	Cat5e, Cat6	
	Traspaso CCA	Yes	
	Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	10 - 90 %
		Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 70 °C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes	
	Blaster IR incluido	No	
	Receptor IR incluido	No	

Packaging content	Soportes de montaje incluidos	Yes
	Tipos de enchufe de alimentación incluidos	EU, GB
Ports & interfaces	3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada	Yes
	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de vídeo	1
	Entrada HDMI	1
	Entrada remota (IR)	1
	Número de salidas HDMI	1
	Puertos de entrada RJ-45	1
	Puertos de entrada RS-232	1
	Puertos de salida RS-232	1
	Puertos serie	1
	Salida de 3,5 mm (1/8 de pulgada)	Yes
	Salida de vídeo	1
	Salida remota (IR)	1
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo de interfaz serie	RS-232
	Versión HDMI	1.4
Power	Adaptador de corriente externo	Yes
	Alimentación PoE	Yes
	Consumo de energía (receptor) (máx.)	11 W
	Corriente de salida	1,25 A
	Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
	Voltaje de funcionamiento	24 V
Technical details	Audio	Yes
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

Input VL120016T	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output VL120016T	1 x HDBT (RJ45), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Input VL120016R	1 x HDBT (RJ45), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output VL120016R	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Signal	HDMI v. 4 & HDCP 2.2
Standard	
Audio	Digital Audio, Audio transmitted through HDMI
Transmission Distance	1080P@70m, 4K@2K@40m
Temperature	0-50°C
Reference	
Humidity	10% - 90%
Power Supply	Input: 100VAC-240VAC, 50/60Hz Output: DC 24V, 1.25A /
Dimension (W*H*D)	111x51x16.2x D84mm
Power Consumption	11W
Weight	0.19Kg (Tx) / 0.19Kg (Rx)



Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.