



## Dahua Technology ePoE DH-LR2226-24ET-360-V2 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:** ePoE

**Código del producto:** DH-LR2226-24ET-360-V2

**Nombre del producto :** DH-LR2226-24ET-360-V2

Dahua Technology ePoE DH-LR2226-24ET-360-V2. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tipo de switch o conmutador óptico: Gigabit Ethernet. Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 4 entradas, Capacidad de conmutación: 8,8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

| Características de administración                           |                                                                 | Diseño                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                                                      | Montaje en rack *                                 | ✓                 |
| Capa del interruptor                                        | L2                                                              | Apilable *                                        | ✓                 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                               | Color del producto                                | Negro             |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                 | Material de la carcasa                            | Metal             |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 24                                                              | Botón de restaurar                                | ✓                 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  | Control de energía                                |                   |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos               | 2                                                               | Fuente de energía *                               | Corriente alterna |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP                          | 2                                                               | Fuente de alimentación incluida *                 | ✓                 |
| Puerto de consola                                           | RJ-45                                                           | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V       |
| Conexión                                                    |                                                                 | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz        |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Corriente de entrada                              | 6 A               |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                               | Consumo de energía (max)                          | 360 W             |
| Adición de vínculos                                         | ✓                                                               | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                   |
| Protocolo de árbol de expansión                             | ✓                                                               | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✓                 |
| Soporte VLAN                                                | ✓                                                               | Condiciones ambientales                           |                   |
| Funciones de LAN virtual                                    | Port-based VLAN                                                 | Intervalo de temperatura operativa                | -10 - 55 °C       |
| Número de VLANs                                             | 31                                                              | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 70 °C       |
| Fibra óptica                                                |                                                                 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95%           |
| Tipo de switch o conmutador óptico                          | Gigabit Ethernet                                                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%           |
| Transmisión de datos                                        |                                                                 | Peso y dimensiones                                |                   |
| Capacidad de conmutación *                                  | 8,8 Gbit/s                                                      | Ancho                                             | 300 mm            |
| Tasa de reenvío                                             | 6,55 Mpps                                                       | Profundidad                                       | 440 mm            |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 4 entradas                                                      | Altura                                            | 44 mm             |
| Memoria intermedia de paquetes                              | 0,34 MB                                                         | Peso                                              | 3,44 kg           |
| Seguridad                                                   |                                                                 | Empaquetado                                       |                   |
| Características de DHCP                                     | DHCP client                                                     | Ancho del paquete                                 | 530 mm            |
| Lista de Control de Acceso (ACL)                            | ✓                                                               | Profundidad del paquete                           | 565 mm            |
| Funciones de multidifusión                                  |                                                                 | Altura del paquete                                | 415 mm            |
| Multidifusión, soporte                                      | ✓                                                               | Peso del paquete                                  | 4,42 kg           |
|                                                             |                                                                 | Sostenibilidad                                    |                   |
|                                                             |                                                                 | Cumplimiento de sostenibilidad                    | ✓                 |

#### Aprobaciones reguladoras

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|



6923172541284

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.