

Aire Comprimido

Manguera en PVC flexible para conexión de equipos industriales a la red de aire comprimido

Inserida en la gama Técnico Industrial, Aire Comprimido es una manguera con 3 capas, e se destina para uso en la conexión de equipos industriales a la red de aire comprimido. Esta manguera es flexible y tiene una buena resistencia y durabilidad.



$\varnothing_{int}$ (mm)	$\varnothing_{ext}$ (mm)	Peso (g/m)	Presión máxima de servicio (bar)	Longitud del rollo (m)	Resistencia en tracción
6	11,8 ± 0.5	100	16	50	Tensión de rotura: ≥ 5 MPa
12	18,1 ± 0.5	176	16	50	Alargamiento ≥ 150 %
19	25,6 ± 0.5	280	10	50	Adherencia: ≥ 12 N/cm

Otras características

Material: Poli (cloruro de vinilo) flexible con plastificantes, a lo cual son adicionados los restantes aditivos necesarios para facilitar su producción. El material usado no contiene plomo, cadmio o bario.

Marcado: En los rollos de 50m la manguera va marcada cada 1 m con contador que puede llegar al 1000 y lo siguiente:

$\varnothing mm + cod$ producción Ibotec

Técnicos:



Uso:



Técnico-industrial

Utilizada para la conducción de aire comprimido en las conexiones de equipos industriales.

Las informaciones y datos se suponen exactos y seguros.

Las características pueden ser mejoradas en resultado de las mejoras y avances tecnológicos.

Nuestro Departamento de Calidad está disponible para cualquier aclaración.

IBOTEC.
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt