

MPN: PROHDMIHDMFM3

Cable HDMI Pro 3m M/F con alimentación USB

Cable HDMI 2.0 de alto rendimiento y alta velocidad de 18 Gbit con Ethernet y carcasa de metal.

Soporta resoluciones de hasta 4K@60Hz con HDCP 2.2, CEC y ARC
Ultra flexible.

Características de diseño únicas hechas para entornos AV profesionales.

Cable USB para inyección de energía (cables de fibra).

El extremo hembra HDMI tiene orejetas para asegurar y montar el cable, por ejemplo, debajo de una mesa.

- Todas las resoluciones HDMI hasta 4K (4096x2160p @60Hz), incluyendo video 3D
- Soporta tasa de muestreo 4:4:4
- Alto rango dinámico (HDR)
- Velocidad de transferencia 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporta Deep Color, hasta 16 bits por canal, incluyendo el estándar x.v.Color
- Soporta la relación de aspecto de cine 21:9
- Soporta SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD y otros estándares de audio de alta definición
- Canal de retorno de audio
- Sincronización automática de labios



Especificaciones

Features		
3D	Yes	
Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes	
Canal de retorno de audio (ARC)	Yes	
Canal Ethernet HDMI	Yes	
Cantidad por pack	1 pieza(s)	
Color producto	Black	
Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes	
Conector 1	HDMI	
Conector 1 género	Male	
Conector 2	HDMI	
Conector 2 género	Female	
Conformidad RoHS	Yes	
Factor forma conector 1	Straight	
Factor forma conector 2	Straight	
HDCP	Yes	
Longitud del cable	3 m	
Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)	

Features	Material del cable	Copper
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Modos de vídeo compatibles	2160p, 4320p
	Plug and play	Yes
	Profundidad de color	16 bit
	Resolución máxima	4096 x 2160 Pixeles
	Resoluciones gráficas soportadas	4096 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tamaño de cable AWG	28
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	7,3 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Low smoke zero halogen (LSZH)	Polyvinyl chloride (PVC)
2,0	PROHDMIHDMFM2-L SZH	PROHDMIHDMFM2
3,0	PROHDMIHDMFM3-L SZH	PROHDMIHDMFM3
5,0	PROHDMIHDMFM5-L SZH	PROHDMIHDMFM5

Otras imágenes

